

Jak se rám liší od předchozích verzí?

Nový model Roscoe je drsnější díky temto vylepšením rámu:

Geometrie - delší dosah (asi o 45mm, v závislosti na velikosti), položenější 65stupnový úhel hlavové trubky, větší 74,7stupnový úhel sedlové trubky a 430mm vzpěry.

Zdvih vidlice: přední odpružení u všech nových modelu Roscoe je 140 mm.

Další super funkce – zadní pevná osa Boost148, více prostoru pro vsunutí teleskopické sedlovky, chránice dolní rámové trubky a retezové vzpěry pohlcující hluk, úchyt ISCG 05, zdokonalené vnitřní vedení lanek a UDH (univerzální patky prehadzovacky – v současné době velmi populární)

*Roscoe 6 nabízí výjimečné funkce díky položenějšímu rámu

Mají některé velikosti rámu prohnutou horní trubku pro snazší nasedání?

Všechny velikosti mají rovné horní rámové trubky. Delší dosah umožňuje pozvolnější úhel, jehož výsledkem je nižší výška rámové trubky u všech velikostí oproti předchozím modelům Roscoe.

Používají všechny rámy kola stejných velikostí?

Většina velikostí je osazena 29palcovými koly, ale například XS má 27,5palcová kola.

Jaká je maximální velikost pláště?

29x2,6" (XS: 27,5x2,6")

Je kompatibilní s jinými velikostmi kol/pláště?

Ne.

Kolik prostoru je v rámu pro teleskopickou sedlovku?

XS – 235 mm

S – 240 mm

M – 255 mm

ML – 260 mm

L – 280 mm

XL – 328 mm

Jaké používá středové složení?

BSA 73 (se závitů)

Je kompatibilní s klikami s 30mm osou?

Ano, s kompatibilním středovým složením.

Jaký největší převodník lze použít? Jaký nejmenší převodník lze použít?

Maximální velikost: 52mm retezová linka – 32 zubů; 55mm retezová linka – 34 zubů

Minimální velikost: 52/55mm retezová linka – 28 zubů

Jsou kola kompatibilní s bezdušovými plášti? Jaké další díly jsou zapotřebí?

Ano. Roscoe 7, 8 a 9 se dodávají v kompletním bezdušovém provedení včetně pásek do ráfku, ventilku a tesnicího tmelu.

Jsou kola vybavena úchyty na příslušenství (stojánek, nosice, blatníky, světla)?

Má úchyty ISCG 05 pro vodítko retezů či chránic převodníku, ale nic jiného, protože Roscoe má singletracky jen prosvištět. Roscoe 9 má dokonce i horní vodítko retezů.

Jaký je maximální zdvih vidlice?

Roscoe pojme až 150mm zdvih vidlice. Zvládnete to?

Je kompatibilní s dvojpřevodníky?

Ne.

Kterou verzi Knock Block používá?

Žádnou.

Lze u všech velikostí používat lahev na vodu?

Ano.

Jaký je úchyt zadní brzdy? Jaký je maximální průměr kotoucu?

160mm pro přímou montáž u všech velikostí. Lze nastavit na 180 mm

Jaká je šířka náboju?

Přední: Boost110, zadní: Boost 148.