

Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen von vorherigen Versionen?

Das neue Roscoe wird dank der überarbeiteten Rahmenfeatures noch wilder.

Geometrie: längerer Reach (ca. 45 mm mehr, abhängig von der Rahmengröße), flacher 65-Grad-Lenkwinkel, 74,7 Grad steiler Sitzwinkel und 430 mm kurze Kettenstreben.

Federgabel: Das neue Roscoe kommt in jeder Rahmengröße mit einer 140-mm-Federgabel.

Weitere großartige Features: Boost148-Steckachse hinten, mehr Einschubtiefe für Variosattelstütze, geräuschreduzierende Schutzelemente an Unterrohr und Kettenstrebe, ISCG 05-Aufnahme, verbesserte interne Zugführung und UDH (Universalschaltauge – aktuell extrem angesagt)

*Durch Übernahme des Rahmens vom vorangegangenen Modelljahr bietet das Roscoe 6 ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Haben einige Rahmengrößen ein gebogenes Oberrohr für eine niedrigere Überstandshöhe?

Alle Größen verfügen über ein gerades Oberrohr. Aufgrund des längeren Reach fällt das Oberrohr in einem stärkeren Winkel ab, was im Vergleich zum alten Roscoe bei allen Rahmengrößen für eine niedrigere Überstandshöhe sorgt.

Kommen alle Rahmengrößen mit derselben Laufradgröße?

Die meisten Größen kommen mit 29"-Laufrädern, XS rollt für eine bessere Passform jedoch auf 27,5" großen Laufrädern.

Welche Reifengröße ist maximal möglich?

29 x 2.6 (XS: 27.5 x 2.6)

Ist es mit anderen Laufrad-/Reifengrößen kompatibel?

Nein.

Wie viel beträgt die Einschubtiefe für die Variosattelstütze?

XS: 235 mm

S: 240 mm

M: 255 mm

M/L: 260 mm

L: 280 mm

XL: 328 mm

Welcher Innenlagertyp ist verbaut?

BSA 73 (mit Gewinde)

Ist das Bike kompatibel mit Kurbeln mit einer 30-mm-Achse?

Ja, mit kompatibelem Innenlager.

Welche Kettenblattgröße ist maximal möglich? Und die Mindestkettenblattgröße?

Maximal: 32 Zähne mit 52 mm Kettenlinie; 34 Zähne mit 55 mm Kettenlinie.

Minimal: 28 Zähne mit 52/55 mm Kettenlinie

Sind diese Fahrräder für ein Tubeless-Setup kompatibel? Welche zusätzlichen Teile sind erforderlich?

Ja! Roscoe 7, 8 und 9 kommen ab Werk mit Tubeless-Setup, einschließlich Felgenbändern, Ventilen und Dichtmittel.

Verfügt es über Aufnahmen für Zubehör (Seitenständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung)?

Es verfügt über ISCG 05-Aufnahmen für eine Kettenführung oder für Bash-Guard. Abgesehen davon hat nichts von dem Kram an diesem Bike etwas zu suchen, denn das Roscoe will einfach nur über Singletrails gejagt werden. Das Roscoe 9 ist sogar mit einer oberen Kettenführung ausgerüstet.

Wie viel Federweg sind vorn möglich?

Das Roscoe kommt mit Federgabeln mit bis zu 150 mm Hub zurecht. Du auch?

Ist es mit 2x-Antrieben kompatibel?

Nein.

Mit welcher Version von Knock Block kommt das Bike?

Mit keiner.

Sind alle Rahmengrößen mit einer Trinkflasche kompatibel?

Ja!

Über welche Bremsaufnahme verfügt das Bike hinten? Wie groß ist der maximale Scheibendurchmesser?

Direct Mount bei allen Rahmengrößen; maximaler Scheibendurchmesser beträgt 160 mm. Auf 180 mm anpassbar

Welche Einbaubreite haben die Naben?

Boost 110 vorn, Boost 148 hinten.