¿En qué se diferencia el cuadro en comparación con las versiones anteriores?
La nueva Roscoe ofrece ahora un mayor rendimiento por terrenos técnicos gracias a estas mejoras en el cuadro:

Geometría: alcance más largo (unos 45 mm más, dependiendo de la talla), ángulo de dirección más relajado de 65º, ángulo del tubo del sillín más vertical de 74,7º, y vainas de 430 mm.

Recorrido de la horquilla: la nueva Roscoe tiene una suspensión delantera de 140 mm en todas las tallas.

Otras características que la hacen tan brutal: eje pasante trasero Boost148, mayor longitud de inserción de la tija telescópica, protector de vaina y tubo diagonal que reduce el ruido, soporte ISCG 05, guiado de cables interno mejorado, y patilla de cambio universal (UDH)

*La Roscoe 6 tiene una increíble relación calidad precio ya que utiliza el mismo cuadro de la temporada anterior

¿Alguna talla está diseñada con el tubo horizontal curvado para tener una altura del tubo horizontal más baja?
En todas las tallas el tubo horizontal es recto. Al tener un alcance más largo permite que el ángulo sea más gradual, con lo que el standover es más bajo en todas las tallas en comparación con la Roscoe anterior.

¿Todas las tallas utilizan el mismo diámetro de rueda?
La mayor parte de las tallas utilizan ruedas de 29”, sin embargo, la talla XS lleva ruedas de 27,5” para ofrecer el mejor ajuste.

¿Cuál es la medida máxima de la cubierta?
29x2,6” (XS: 27,5x2,6”)

¿Es compatible con otros tamaños de rueda y cubierta?
No.

¿Cuál es la longitud de inserción para la tija telescópica en el cuadro?
XS: 235 mm
S: 240 mm
M: 255 mm
ML: 260 mm
L: 280 mm
XL: 328 mm

¿Qué tipo de pedalier utiliza?
BSA 73 (roscado)

¿Es compatible con bielas con eje de 30 mm?
Sí, con ejes de pedalier compatibles.

¿Cuál es el tamaño máximo del plato? ¿Cuál es el tamaño mínimo del plato?
Máximo: línea de cadena de 52 mm, 32T; línea de cadena de 55 mm, 34T
Mínimo: línea de cadena de 52/55 mm, 28T

¿Estas bicicletas son compatibles con tubeless? ¿Qué otras piezas se necesitan?
¡Sí! Las Roscoe 7, 8 y 9 vienen todas preparadas con la configuración tubeless completa, incluyendo los fondos de llanta, las válvulas y el sellante.

¿Incorpora soportes para accesorios (pata de cabra, portabultos, guardabarros, luces)?
Tiene soportes ISCG 05 para el guía cadenas o el protector de plato y nada más, ya que la Roscoe está diseñada para arrasar en los senderos. La Roscoe 9 incluso viene con un guía cadenas superior.

¿Cuál es el recorrido máximo de la horquilla?
La Roscoe admite un recorrido de la horquilla de hasta 150 mm… pero, ¿serás capaz de manejarlo?

¿Es compatible con transmisiones 2x?
No.

¿Qué versión del Knock Block utiliza?
Ninguna.

¿Todas las tallas son compatibles con un bidón?
¡Sí!

¿Qué tipo de soporte de freno trasero incorpora? ¿Cuál es el tamaño máximo del disco?
Direct mount de 160 mm en todas las tallas. Adaptable a 180 mm

¿Cuál es la medida del buje?
Boost110 delante, Boost148 detrás.