¿Qué diferencia hay en el cuadro en comparación con versiones anteriores?
La nueva Roscoe se vuelve mucho más emocionante con estas actualizaciones de cuadro:

Geometría: Mayor alcance (aproximadamente 45mm más, según el tamaño), ángulo de dirección más holgado de 65 grados, ángulo del tubo de asiento más pronunciado de 74.7 grados y tijera inferior trasera de 430mm.

Recorrido de tijera: La nueva Roscoe tiene una suspensión delantera de 140mm en todos los tamaños.

Otras características: Eje pasante trasero Boost148, más inserción de poste ajustable, tubo inferior que reduce el ruido y protector de tijera inferior trasera, soporte ISCG 05, enrutamiento interno mejorado y UDH (porta eje desmontable universal: tan de moda en este momento)

* La Roscoe 6 brinda un valor increíble gracias a que usa un cuadro ya existente.

¿Algún tamaño de cuadro incluye tubo superior curvo para ofrecer una entrepierna más baja?
Todos los tamaños cuentan con tubos superiores rectos. El alcance más largo permite un ángulo más gradual, lo que da como resultado una entrepierna más baja en todos los tamaños en comparación con la Roscoe anterior.

¿En todos los tamaños de cuadro se utiliza el mismo tamaño de rueda?
La mayoría de los tamaños usan ruedas de 29”, pero el tamaño XP tiene ruedas de 27.5” para brindar un mejor ajuste.

¿Cuál es el tamaño máximo de llanta?
29x2.6” (XP: 27.5x2.6”)

¿Es compatible con otros tamaños de rueda/llanta?
No.

¿Cuánta inserción del poste ajustable tiene el cuadro?
XP: 235mm
P: 240mm
M: 255mm
MG: 260mm
G: 280mm
XG: 328mm

¿Qué tipo de eje de centro usa?
BSA 73 (roscado)

¿Es compatible con bielas con ejes de 30mm?
Sí, con BB compatibles.

¿Cuál es el tamaño de plato máximo? ¿Cuál es el tamaño de plato mínimo?
Máximo: 32T con cadena de 52mm; 34T con cadena de 55mm
Mínimo: 28T con cadena de 52/55mm

¿Estas bicis son compatibles con llantas TubeLess? ¿Qué piezas adicionales se requieren?
¡Sí! Los modelos Roscoe 7, 8 y 9 vienen con una completa configuración TubeLess, que incluye corbatas, válvulas y sellante.

¿Tiene soportes para accesorios (pata de cabra, portabultos, salpicaderas, luces)?
Tiene soportes ISCG 05 para una guía de cadena o un cubreplatos y nada de esas otras cosas, porque lo único que pretende la Roscoe es arrasar en el singletrack. La Roscoe 9 incluso viene con una guía de cadena superior.

¿Cuál es el máximo recorrido de tijera?
La Roscoe puede admitir hasta 150mm de recorrido de tijera… ¿y tú?

¿Es compatible con transmisiones 2x?
No.

¿Qué versión de Knock Block utiliza?
Ninguna.

¿Todos los tamaños son compatibles con una ánfora?
¡Sí!

¿Cuál es el soporte de freno trasero? ¿Cuál es el tamaño máximo del rotor?
160mm de soporte directo en todos los tamaños. Adaptable a 180mm

¿Cuál es el espacio de maza libre?
Boost110 delantero, Boost148 trasero.