

Quali differenze presenta il telaio rispetto alle versioni precedenti?

La nuova Roscoe è ancora più scatenata grazie a questi aggiornamenti del telaio:

Geometria - Reach più lungo (a partire da 45mm, in base alla misura), angolazione tubo sterzo più ampia (65°), angolazione tubo sella più chiusa (74,7°) e foderi da 430mm.

Forcella ammortizzata - La nuova Roscoe monta una forcella ammortizzata anteriore con escursione di 140mm su tutte le misure.

Altre caratteristiche imperdibili - Perno passante posteriore Boost148, maggior inserimento del reggisella telescopico, protezione su tubo obliquo e foderi orizzontali per ridurre il rumore, attacco ISCG 05, passaggio interno dei cavi migliorato e UHD (forcellino deragliatore universale, la moda del momento)

*Roscoe 6 è invece proposta a un prezzo molto interessante con il suo telaio carry-forward

Esistono misure di telaio che prevedono un tubo orizzontale curvo con standover ribassato?

Tutte le misure presentano tubo orizzontale dritto. Il reach più lungo consente un'angolazione più graduale con conseguente standover ridotto su tutte le misure se paragonato ai precedenti modelli.

Tutte le misure di telaio utilizzano la stessa dimensione di ruota?

La maggior parte delle misure monta ruote da 29", ma la XS monta ruote da 27.5" che si adattano meglio.

Qual è la misura massima degli pneumatici?

29x2.6" (XS: 27.5x2.6")

Il telaio è compatibile con altre misure di ruote o pneumatici?

No.

Qual è la lunghezza d'inserimento del reggisella telescopico nel telaio?

XS – 235mm

S – 240mm

M – 255mm

ML – 260mm

L – 280mm

XL – 328mm

Che tipo di movimento centrale usa?

BSA 73 (filettato)

È compatibile con le pedivelle con perni da 30mm?

Sì, con movimento centrale compatibile.

Qual è la dimensione massima della corona? Qual è la misura minima della corona?

Massima: linea catena 52mm - 32T ; linea catena 55mm - 34T

Minima: linea catena 52/55mm - 28T

Queste bici sono compatibili con le ruote tubeless? Quali componenti aggiuntivi sono richiesti?

Sì. Roscoe 7, 8 e 9 hanno una configurazione tubeless completa, che include nastri per cerchioni, valvole e sigillante.

Sono previsti degli attacchi per gli accessori (cavalletto, portapacchi, parafanghi, luci)?

Dispone di supporti ISCG 05 per guidacatena o un paracorona e nient'altro, perché a Roscoe non interessa altro che divertirsi sui singletrack. Roscoe 9 presenta una guidacatena superiore.

Qual è la lunghezza massima dell'escursione?

Roscoe può montare una forcella ammortizzata con escursione massima di 150mm... è abbastanza per te?

È compatibile con le trasmissioni 2x?

No.

Quale versione di Knock Block utilizza?

Nessuna.

La borraccia può essere installata su tutte le misure?

Sì.

Che tipo di attacco ha il freno posteriore? Qual è la misura massima del disco?

Direct Mount da 160mm su tutte le misure. Adattabile a 180mm

Qual è la spaziatura del mozzo?

Boost 110 anteriore, Boost 148 posteriore.