

**이전 버전과 비교하여 프레임에는 어떤 차이가 있나요?**

프레임이 업데이트된 신제품 로스코는 훨씬 더 거칠어 졌습니다.

지오메트리 - 더 긴 리치(사이즈에 따라 약 45mm 더 김), 더 완만해진 65도 헤드 각도, 더 깊어진 74.7도 시트 튜브 각도, 430mm 스테이.

포크 트레블 - 신제품 로스코의 전방 서스펜션은 모든 사이즈에 140mm입니다.

기타 멋진 특징 - 부스트148 후방 스루 액슬, 더 긴 드로퍼 인서트 길이, 소음 감소 다운튜브와 체인스테이 아머, ISCG 05 마운트, 개선된 내부 라우팅, 그리고 UDH(범용 변속기 행어 - 현재 매우 인기 많음)

\*로스코 6은 기존 프레임에 놀라운 가치를 더하였습니다

**모든 프레임 사이즈에는 스탠드오버 높이를 낮출 수 있는 곡선형 탑 튜브가 장착되어 있나요?**

모든 사이즈에 직선형 탑 튜브가 장착되어 있습니다. 더 긴 리치가 좀 더 점진적인 각도를 가능케 하여, 이전 로스코에 비해 모든 사이즈의 스탠드오버가 더 낮아졌습니다.

**모든 프레임 사이즈의 휠 사이즈가 동일한가요?**

사이즈 대부분은 29" 휠이 사용되었지만, XS 사이즈에는 최상의 핏을 위해 27.5" 휠이 사용되었습니다.

**최대 타이어 사이즈는 얼마인가요?**

29x2.6"(XS: 27.5x2.6")

**다른 사이즈의 휠/타이어와 호환 가능한가요?**

아니요.

**프레임에 부여된 드로퍼 포스트 삽입은 얼마나 되나요?**

XS - 235mm

S - 240mm

M - 255mm

ML - 260mm

L - 280mm

XL - 328mm

**어떤 종류의 바텀 브래킷을 사용하나요?**

BSA 73(스레디드)

**30mm 스피들 크랭크와 호환이 되나요?**

예, 호환되는 BB가 있으면 가능합니다.

**최대 체인링 사이즈와 최소 체인링 사이즈는 얼마인가요?**

최대: 52mm 체인라인은 32T, 55mm 체인라인은 34T

최소: 52/55mm 체인라인은 28T

**이 바이크는 튜블리스와 호환되나요? 어떤 추가 부품이 필요한가요?**

예! 로스코 7과 8, 9는 모두 림 스트립, 밸브, 밀폐제를 비롯해 완전한 튜블리스 셋업으로 판매됩니다.

**액세서리 마운트(받침 다리, 랙, 펜더, 라이트)가 있나요?**

로스코는 체인 가이드나 배쉬 가이드용으로 ISCG 05 마운트가 있지만, 그저 싱글트랙을 제패해야 하니 그 외 다른 것은 없습니다. 로스코 9에는 상부 체인 가이드가 장착되어 있습니다.

**최대 포크 트레블은 얼마나 되나요?**

로스코는 최대 150mm 포크 트레블을 감당할 수 있는데, 여러분은 어떠신가요?

**2x 드라이브 트레인과 호환되나요?**

아니요.

**어떤 버전의 녹 블록을 사용하나요?**

어떤 녹 블록도 사용하지 않습니다.

**모든 프레임 사이즈에서 물통이 호환되나요?**

예!

**후방 브레이크 마운트는 어떻게 되나요? 최대 로터 사이즈는 어떻게 되나요?**

모든 사이즈에 160mm 직접 마운트입니다. 180mm에도 적용 가능

**허브 폭은 어떻게 되나요?**

전방은 부스트110, 후방은 부스트148입니다.