

Wat is er anders aan het frame in vergelijking met vorige versies?

De nieuwe Roscoe wordt een stuk wilder dankzij de volgende frame-aanpassingen:

Geometrie - Langere reach (ongeveer 45 mm, afhankelijk v/d framemaat), vlakkere balhoofbuishoek van 65 graden, steilere zitbuishoek van 74,7 graden, en een 430 mm lange liggende achtervork.

Veerweg voorvork - De nieuwe Roscoe heeft in alle framematen 140 mm veerweg.

Andere fraaie eigenschappen: Boost148 steekas, meer insteeklengte voor seatdropper, geluiddempende beschermers op onderbuis en liggende achtervork, ISCG-05 mount, verbeterde interne kabelgeleiding, en UDH (Universal Derailleur Hanger - helemaal in op dit moment)

*De Roscoe 6 is gunstig geprijsd dankzij zijn gelijkblijvende frame

Zijn er framematen met een gebogen bovenbuis voor een lagere opstaphoogte?

De bovenbuis is bij alle framematen recht. De langere reach zorgt voor een meer geleidelijke afloop van de bovenbuis, en dat resulteert bij alle framematen in een lagere opstaphoogte ten opzichte van de vorige Roscoe.

Hebben alle framematen dezelfde wielmaat?

De meeste maten hebben 29" wielen, alleen maat XS heeft 27.5" wielen.

Wat is de maximale bandenmaat?

29x2.6" (XS: 27.5x2.6").

Is het frame geschikt voor andere wiel- en bandenmaten?

Nee.

Wat is de maximale insteekdiepte van de seatdropper?

XS – 235mm

S – 240mm

M – 255mm

ML – 260mm

L – 280mm

XL – 328mm

Welk type bottom bracket heeft de fiets?

BSA 73 (met schroefdraad).

Is de fiets geschikt voor cranks met 30 mm trapassen?

Ja, met het geschikte BB.

Wat is de maximale grootte van het kettingblad? En de minimale grootte?

Max.: 32T bij 52 mm kettinglijn; 34T bij 55 mm kettinglijn.

Min.: 28T bij 52/55 mm kettinglijn

Zijn deze fietsen geschikt voor tubeless banden? Welke extra onderdelen zijn daarvoor nodig?

Jazeker! De Roscoe 7, 8 en 9 worden geleverd in een tubeless setup, inclusief velgrenten, ventielen en dichtmiddel.

Zitten er bevestigingspunten voor een fietsstandaard, spatborden, dragers en verlichting op het frame?

Het frame heeft ISCG-05 nokken voor een kettinggeleider of framebeschermer maar geen van al die andere nokken, want de Roscoe is een pure singletrack-machine. De Roscoe 9 heeft standaard een kettinggeleider.

Wat is de maximale veerweg van de voorvork?

De Roscoe kan tot 150 mm veerweg aan... maar kun jij dat ook?

Is het frame geschikt voor 2x-aandrijfsystemen?

Nee.

Welke Knock Block-versie is er gemonteerd?

Geen enkele.

Zijn alle framematen geschikt voor een bidonhouder?

Jazeker!

Hoe zit de achterrem bevestigd? Wat is de maximale diameter van de remschijf?

160 mm direct mount voor alle framematen. Aanpasbaar tot 180mm.

Wat is de inbouwbreedte van de naven?

Boost110 voor, Boost148 achter.