

Czym różni się obecna rama w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Nowy model Roscoe umożliwia bardziej agresywną jazdę, dzięki następującym zmianom:

Geometria – większy rozstaw ramy (o około 45 mm, w zależności od rozmiaru), łagodniejszy 65-stopniowy kąt główki, ostrzejszy 74,7-stopniowy kąt rury podsiodłowej i dolne rury widełek tylnych 430 mm.

Skok widełca – nowe modele Roscoe mają przednie zawieszenie o skoku 140 mm we wszystkich rozmiarach.

Inne odlotowe rozwiązania – sztywna tylna os przelotowa dla standardu Boost148, większy zakres sztycy regulowanej, ograniczająca hałas rura dolna i osłona dolnej rury widełek tylnych, mocowanie ISCG 05, usprawnione wewnętrzne prowadzenie linek oraz UDH (universal derailleur hanger, czyli modny teraz uniwersalny hak przerzutki)

*Model Roscoe 6 zapewnia wyjątkowe korzyści dzięki wykorzystaniu ramy poprzedniej generacji

Czy w jakimkolwiek rozmiarze rama ma zagięte rury górne umożliwiające niższy przekrok?

Modele we wszystkich rozmiarach mają proste rury górne. Większy rozstaw ramy pozwala na zastosowanie większego kąta, co powoduje niższy przekrok we wszystkich rozmiarach w porównaniu z poprzednim modelem Roscoe.

Czy we wszystkich rozmiarach ram stosowany jest jeden rozmiar koła?

Rowery w większości rozmiarów mają koła 29", ale w rozmiarze XS zastosowano koła 27,5".

Jaki jest maksymalny rozmiar opony?

29 x 2,6" (XS: 27,5 x 2,6")

Czy jest kompatybilny z innymi rozmiarami kół i opon?

Nie.

Na jaką głębokość można wsunąć sztycę regulowaną do rury podsiodłowej w ramie?

XS — 235 mm

S — 240 mm

M — 255 mm

ML — 260 mm

L — 280 mm

XL — 328 mm

Jaki zastosowano w nim suport?

BSA 73 (gwintowany)

Czy ten model jest zgodny z korbami z osiami 30 mm?

Tak, ze zgodnym suportem.

Jaki jest maksymalny rozmiar zebatki? Minimalny rozmiar zebatki?

Maksimum: Linia lancucha 52 mm — 32T; linia lancucha 55 mm — 34T

Minimum: Linia lancucha 52/55 mm — 28T

Czy rowery te sa zgodne z oponami bezdetkowymi? Jakie dodatkowe czesci sa niezbedne?

Tak! Wszystkie modele Roscoe 7, 8 i 9 sa oferowane z kompletnym wyposazeniem do systemu bezdetkowego, m.in. tasmami do obreczy, zaworami i uszczelniaczem.

Czy ma jakiegolwiek mocowania na akcesoria (nózke, bagazniki, blotniki, lampki)?

Ma mocowania ISCG 05 do napinacza lancucha lub oslony, ale nic poza tym, poniewaz model Roscoe ma jedynie pedzic po waskich sciezkach. Roscoe 9 ma nawet górny napinacz lancucha .

Jaki jest maksymalny skok widelca?

Roscoe moze dac sobie rade ze skokiem widelca do 150 mm, ale czy Ty tez?

Czy mozna stosowac napedy 2x?

Nie.

Jaka wersja Knock Block zostala zastosowana?

Zadna.

Czy mozliwe jest zalozenie bidonu we wszystkich rozmiarach roweru?

Tak!

Jaki rozmiar ma mocowanie tylnego hamulca? Jaki jest maksymalny rozmiar tarczy hamulca?

Bezposrednie mocowanie 160 mm we wszystkich rozmiarach. Regulowane do 180 mm

Jaki jest rozstaw piasty?

Boost110 z przodu, Boost 148 z tylu.