Qual é a diferença do quadro em comparação com as versões anteriores?
As novas Roscoe ficam ainda mais capazes para terrenos técnicos com estas atualizações do quadro:

Geometria: alcance mais longo (cerca de mais 45 mm, consoante o tamanho), um ângulo da direção mais relaxado de 65 graus, um tubo de selim mais inclinado de 74.7 graus e escoras de 430 mm.

Curso da forqueta: a nova Roscoe possui 140 mm de suspensão dianteira em todos os tamanhos.

Outras caraterísticas radicais: eixo passante traseiro Boost148, mais inserção no espigão, proteção que atenua o ruído no tubo inferior e na escora, apoio ISCG 05, cabos internos melhorados e ponteira do desviador universal (UDH, muito em voga)

* A Roscoe 6 aposta na relação de preço mantendo o quadro anterior

Existem alguns tamanhos de quadro com o tubo superior curvo para uma posição vertical mais baixa?
Todos os tamanhos possuem tubos superiores retos. O alcance mais longo permite um ângulo mais gradual que resulta num standover mais baixo em todos os tamanhos em comparação com a Roscoe anterior.

Todos os tamanhos de quadros utilizam o mesmo tamanho de roda?
A maioria dos tamanhos tem rodas de 29", mas a XS tem rodas de 27.5". para um melhor ajuste.

Qual é o tamanho máximo de pneu?
29x2.6" (XS: 27.5x2,6")

É compatível com rodas/pneus de outros tamanhos?
Não.

Que comprimento de inserção do espigão telescópico é que o quadro tem?
XS – 235 mm
S – 240 mm
M – 255 mm
ML – 260 mm
L – 280 mm
XL – 328 mm

Qual é o tipo de eixo pedaleiro utilizado?
BSA 73 (roscado)

É compatível com cranques com eixos de 30 mm?
Sim, com BB compatível.

Qual é o tamanho máximo do prato pedaleiro? Tamanho mínimo do prato pedaleiro?
Máximo: 52 mm linha de corrente - 32D ; 55 mm linha de corrente - 34 D
Mínimo: linha de corrente 52/55 mm - 28D

Estas bicicletas são compatíveis com tubeless? Que peças adicionais são necessárias?
Sim! As Roscoe 7, 8 e 9 vêm com configuração tubeless completa, incluindo fitas de aro, válvulas e selante.

Trazem alguns pontos de fixação para acessórios (descanso, porta-bagagens, guarda-lamas, luzes)?
Tem suportes ISCG 05 para um guia de corrente ou protetor de corrente e nada mais, porque as Roscoe são perfeitas para singletrack. A Roscoe 9 tem até um guia de corrente superior.

Qual é o curso máximo da forqueta?
A Roscoe permite até 150 mm de curso de forqueta... Estás à altura?

É compatível com transmissões 2x?
Não.

Qual é a versão Knock Block utilizada.
Nenhuma.

Todos os tamanhos são compatíveis com um bidão?
Sim!

Qual é o sistema do travão traseiro? Qual é o tamanho máximo do rotor?
160 mm direct mount em todos os tamanhos. Adaptável a 180 mm

Qual é o espaçamento do cubo?
Boost 110 dianteiro, Boost 148 traseiro.