

## Session FAQ

### **F: Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen von vorherigen Versionen?**

A: Der Hauptumlenkpunkt des Session sitzt für einen optimierten Lauf des Hinterrads höher über dem Kettenblatt. Das sorgt für ein feinfühligeres Fahrwerk mit mehr Traktion, da sich das Hinterrad besser an Unebenheiten anpasst, die sich im Verhältnis zum Bike nach hinten bewegen.

Die Spannrolle führt die Kettenlinie über den hohen Umlenkpunkt, um der Kettenverlängerung und dem daraus resultierenden Pedalrückschlag entgegenzuwirken.

Das Resultat dieses Fahrwerksdesigns mit hohem Umlenkpunkt ist ein schnelleres Bike, das Ridern in steilem und ruppigem Terrain mehr Traktion und Kontrolle bietet.

Der Rahmen des neuen Session verfügt nach wie vor über die per Mino Link verstellbare Geometrie, während ein weiterer Mino Link die Anpassung der Federkennlinie des Dämpfers ermöglicht – mit einer härteren 25-prozentigen Progression für den Renneinsatz oder einer nachgiebigeren 20-prozentigen Progression für den Bikepark.

Außerdem basiert die Passformbestimmung beim neuen Rahmen auf dem Reach anstatt auf der Sitzrohrlänge. Der Rahmen ist mit sowohl 27,5"- als auch 29"-Laufrädern kompatibel.

### **F: Kommen alle Rahmengrößen mit dem gebogenen Oberrohr für eine niedrigere Überstandshöhe?**

A: Nein, aber die Überstandshöhe ist bereits relativ niedrig und an Downhill-Bikes ohnehin weniger relevant.

### **F: Kommen alle Rahmengrößen mit derselben Laufradgröße?**

A: Alle drei Rahmengrößen sind für 29-Zoll-Laufräder konzipiert. Allerdings sind sie auch mit 27,5-Zoll-Laufrädern und sogar Mischkonfigurationen (wie etwa 29 Zoll vorn und 27,5 Zoll hinten) kompatibel.

### **F: Welche Reifengröße ist maximal möglich?**

A: Die maximale Reifenbreite für 27,5- und 29-Zoll-Laufräder beträgt 2,6 Zoll.

### **F: Ist es mit anderen Laufrad-/Reifengrößen kompatibel?**

A: Ja. Alle Session-Modelle rollen ab Werk auf 29ern, können – mit dem Mino Link in der Stellung für eine hohe Geometrie und mit der EXT-Steuersatzschale – aber auch mit 27,5-Zoll-Laufrädern gefahren werden. Das Setup ermöglicht es außerdem, vorn ein 29- und hinten ein 27,5-Zoll-Laufrad zu fahren. Die alternative Steuersatzschale ist bei den Rahmensets im Lieferumfang enthalten und bei Komplett-Bikes separat erhältlich.

**F: Wie viel beträgt die Einschubtiefe der Variosattelstütze am Rahmen?**

A: Nicht viel, da Variosattelstützen an Downhill-Bikes eher selten zum Einsatz kommen.

**F: Welcher Innenlagertyp ist verbaut?**

A: BSA 83 mm mit Gewinde.

**F: Ist das Bike kompatibel mit Kurbeln mit einer 30-mm-Achse?**

A: Ja.

**F: Für welche Kettenlinie ist es konzipiert?**

A: Das Session ist für eine 56,5-mm Kettenlinie konzipiert, ist aber auch mit Kettenlinien zwischen 55,5 und 58,5 mm kompatibel.

**F: Welche Aftermarket-Kurbeln sind kompatibel?**

A: Jede Downhill-Kurbel, die mit einem 83-mm-Innenlager kompatibel ist.

**F: Welche ist die maximale Kettenblattgröße? Und die kleinste Kettenblattgröße?**

A: Die maximale Kettenblattgröße beträgt 38, und die kleinste Kettenblattgröße ist 32.

**F: Sind diese Bikes mit Tubeless-Reifen kompatibel? Welche zusätzlichen Teile sind erforderlich?**

A: Die Felgen können mithilfe des 30 mm TLR-Felgenbandes (W439598) und des TLR-Ventils (W530750) in ein Tubeless-Setup umgewandelt werden. Die ab Werk aufgezogenen Reifen mit Drahtkern sind allerdings nicht für den Tubeless-Einsatz geeignet.

**F: Wie groß ist der maximale Federweg und der maximale Abstand von Achse bis Gabelkrone?**

A: Maximaler Abstand von Achse bis Krone: 602 mm; maximaler Federweg: 200 mm.

**F: Welche Mino Link-Stellung hat das Bike ab Werk?**

Das Bike kommt ab Werk mit hoher Geometrie, während das Fahrwerk mit einer 25-prozentigen Progression ausgeliefert wird.

**F: Kann ich einen Dämpfer mit mehr Hub einsetzen, um den hinteren Federweg zu erhöhen?**

A: Nein. Dadurch würde die Sitzstrebe bei voller Kompression den hinteren Teil des Sitzrohrs beschädigen.

**F: Sind ISCG-Aufnahmen vorhanden?**

A: Ja. Das Session kommt mit einer ISCG 05-Aufnahme mit 2 Löchern.

**F: Ist es mit 2x-Antrieben kompatibel?**

A: Nein.

**F: Mit welcher Version des Knock Block ist das Session ausgestattet?**

A: Am Session ist kein Knock Block verbaut. Es verfügt über eine Doppelkronengabel mit Gummianschlag an den Standrohren.

**F: Über welche Bremsaufnahme verfügt das Bike hinten?**

A: 180 mm Postmount.

**F: Wie groß ist der maximale Scheibendurchmesser?**

A: Es können Bremscheiben bis max. 220 mm verbaut werden.