Preguntas frecuentes sobre la Session

P: ¿Qué diferencia hay en el cuadro en comparación con versiones anteriores?
R: El pivote de suspensión principal está colocado arriba del plato, lo que crea una ruta del eje más hacia atrás. Eso hace que la suspensión sea más suave y tenga más tracción, ya que la rueda trasera puede hacer un mejor seguimiento en los baches que se mueven hacia atrás con relación a la bici.

La polea más holgada enruta la línea de la cadena hacia arriba y sobre el pivote alto para contrarrestar el crecimiento de la cadena resultante que ocasionaría retroceso del pedal.

El resultado de este diseño de suspensión de alto pivote es una bici más rápida que ofrece a los ciclistas mejor tracción y control en el terreno más empinado y difícil.

El nuevo cuadro de la Session conserva la geometría ajustable Mino Link, pero ahora también hay un Mino Link para ajustar la curva de resorte de la suspensión entre una progresión del 25% más firme para las carreras, o una progresión del 20% más suave para paseos en el parque.

El nuevo cuadro viene con una nueva estrategia de tamaños que se basa en el alcance en lugar de en la longitud del tubo de asiento. Es compatible con ruedas de 27.5" y de 29".

P: ¿Algún tamaño de cuadro incluye tubo superior curvo para ofrecer una entrepierna más baja?
R: No, pero la entrepierna ya es considerablemente baja y menos inconveniente en bicis de descenso.

P: ¿Todos los tamaños de cuadro usan el mismo tamaño de la rueda?
R: Los tres tamaños de cuadro están diseñados para ruedas de 29 pulgadas, pero todos son compatibles con configuraciones de 27.5 y mixtas de 29/27.5.

P: ¿Cuál es el tamaño máximo de llanta?
R: El ancho de llanta máximo para ambas es de 2.6" para ruedas de 29" y 27.5".

P: ¿Es compatible con otros tamaños de rueda/llanta?
R: ¡Sí! Todos los modelos de la Session vienen con ruedas de 29 pulgadas, pero pueden usarse con ruedas de 27.5" con el Mino Link configurado para la posición de geometría alta y con la copa del juego de dirección EXT. Esta configuración también permite a los ciclistas usar una rueda delantera de 29" con una rueda trasera de 27.5". La copa del juego de dirección alternativa está incluida con los cuadros, pero se vende por separado para bicis completas.

P: ¿Cuánta inserción del poste ajustable tiene el cuadro?
R: No demasiada. Los postes ajustables se usan poco en bicis de descenso.

P: ¿Qué tipo de eje de centro usa?
A: 83mm BSA roscado.

P: ¿Es compatible con bielas con ejes de 30mm?
R: Sí.

P: ¿Para qué cadena está diseñada?
R: Está diseñada para cadena de 56.5, pero también es compatible con cadenas de entre 55.5mm y 58.5mm.

P: ¿Qué bielas son compatibles?
R: Cualquier biela de DH que se ajuste a un BB de 83mm.

P: ¿Cuál es el tamaño de plato máximo? ¿Cuál es el tamaño de plato mínimo?
R: El tamaño de plato máximo es 38 y el tamaño de plato mínimo es 32.

P: ¿Estas bicis son compatibles con llantas sin cámara? ¿Qué partes adicionales se requieren?
R: Los rines pueden hacerse tubeless con la corbata TLR de 30mm de Bontrager (W439598) y la válvula TLR (W530750). Sin embargo, las llantas que vienen con la bici con aros de alambre no son compatibles con tubeless.

P: ¿Cuál es la tijera máxima de eje a corona o recorrido?
A: 602mm máximo de eje a corona (200mm de recorrido).

P: ¿En qué posición de Mino Link se envía la bici?
La geometría Mino Link se envía en la posición alta, mientras que la suspensión Mino Link separada se envía en la posición 25% más progresiva.

P: ¿Puedo usar un amortiguador con una carrera más larga para aumentar el recorrido posterior?
R: No, hacerlo ocasionaría que la tijera superior trasera golpeara la parte trasera del tubo de asiento en la compresión completa.

P: ¿Tiene soportes de ISCG?
R: Sí. La Session incluye un soporte ISCG 05 de 2 pernos.

P: ¿Es compatible con transmisiones 2x?
R: No.

P: ¿Qué versión de Knock Block usa?
R: La Session no tiene Knock Block. Tiene una tijera de doble corona que tiene amortiguadores de puntal de caucho.

P: ¿Cuál es el soporte de freno trasero?
A: Soporte de poste de 180mm.

P: ¿Cuál es el tamaño máximo del rotor?
R: Es adaptable a un máximo de 220mm.