

Vanliga frågor om Session

F: Vad skiljer mellan den här ramen och tidigare versioner?

S: Dämparens huvudpivot har en högre placering över kedjekransen, vilket skapar en mer bakåtriktad axelbana. Det ger en smidigare dämpning och bättre fäste eftersom bakhjulen löper mer energieffektivt över ojämnheter.

Styrrullen leder kedjelinjen uppåt och över den höga pivotpunkten för att motverka pedalrekyl som blir följd av kedjans förlängning.

Dämpningens högpivotdesign ger en snabbare cykel med bättre grepp och cyklisten får bättre kontroll i brant och stökig terräng.

Nya Session-ramen har fortfarande den justerbara Mino Link-geometrin, men nu finns det också en Mino Link för att justera dämpningens fjädringskurva mellan ett fastare 25 %-läge för tävling och ett mjukare 20 %-läge för cykelparker.

Den nya ramen har också en ny storleksserie som är baserad på reach istället för längden på sadelröret. Både 27,5"- och 29"-hjul passar på ramen.

F: Har någon av ramstorlekarna ett böjt överrör?

S: Nej, men överrörhöjden är ändå låg och ett mindre problem på downhillcyklar.

F: Har alla ramstorlekarna samma hjulstorlek?

S: De tre ramstorlekarna är konstruerade för 29"-hjul, men såväl 27,5" som mixat 29/27,5" passar.

F: Hur stora däck kan användas?

S: Maximala däckbredden för både 29"- och 27,5"-hjul är 2,6".

F: Fungerar det med andra hjul- och däckstorlekar?

S: Ja! Alla Session-modeller levereras med 29"-hjul, men det går att använda 27,5" med Mino Link-geometrin i det högsta läget och med EXT-styrlagerskålen. Med den här inställningen går det också att använda ett framhjul på 29" och ett bakhjul på 27,5". Den alternativa styrlagerskålen medföljer ramset, men säljs separat för kompletta cyklar.

F: Hur lång införingslängd för droppersadelstolpe har ramen?

S: Inte särskilt lång. Droppersadelstolar används sällan på downhillcyklar.

F: Vilken typ av vevlager ska den ha?

S: 83 mm BSA gängat.

F: Är den kompatibel med vevarmar med 30 mm-axel?

S: Ja.

F: Vilken kedjelinje är den konstruerad för?

S: Den är konstruerad för en kedjelinje på 56,5 mm, men kedjelinjer mellan 55,5 och 58,5 mm kan användas.

F: Vilka vevarmar kan användas?

S: Alla vevarmar av downhilltyp som passar på ett 83 mm vevlager.

F: Hur stor kedjekrans kan användas? Minimistorlek för kedjekransen?

S: Den maximala kedjekransstorleken är 38 och den minsta är 32.

F: Är cyklarna tubeless-kompatibla? Vilka ytterligare komponenter behövs?

S: Fälgarna fungerar med slanglöst tillsammans med Bontragers 30 mm TLR-fälgband (W439598) och TLR-ventil (W530750). Kanttrådsdäcken som ingår i standardleveransen är dock inte TLR-kompatibla.

F: Vilken är den längsta möjliga gaffellängden axel till krona och/eller slaglängd?

S: 602 mm max. axel till krona (200 mm slaglängd).

F: I vilket Mino Link-läge levereras cykeln?

Mino Link-geometrin levereras i sitt högsta läge och den särskilda Mino Link-dämpningen i det progressivare 25 %-läget.

F: Kan jag använda en dämpare med längre slaglängd baktill?

S: Nej. Då slår bakstaget i sadelrörets baksida när dämparen komprimeras helt.

F: Finns det ISCG-fästen?

S: Ja. Session har ett 2-bults ISCG 05-fäste.

F: Kan den användas med en 2x-drivlina?

S: Nej.

F: Vilken version av Knock Block används?

S: Session har inte Knock Block. Den har en gaffel med dubbelkrona och stötdämparen är skyddad med gummi.

F: Vilket bromsfäste sitter bak på cykeln?

S: 180 mm Post Mount.

F: Vad är den maximala storleken på bromsskivor?

S: Upp till 220 mm kan användas.