

Top Fuel modelový rok 2022: časté dotazy

Jak se rám liší od předchozích verzí?

Top Fuel 2022 se posouvá víc do kategorie trailových kol s extra 5mm zadním zdvihem pro vyváženější 120mm přední a zadní zdvih.

Změny geometrie zahrnují položenější hlavovou trubku (z 67,5 na 66), kolmejší úhel sedlovky (ze 75 na 76) a delší dosah (cca 10 mm dle velikosti rámu).

Všechny modely včetně těch slitinových jsou nyní vybaveny úložným prostorem v dolní trubce. Všechny modely mají dále větší 34,6mm sedlové trubky, které pojmu robustnější teleskopické sedlovky. A mechanici si rozhodně oblíbí zcela integrované vnitřní vedení předním trojúhelníkem.

Navíc díky nové velikosti XS s proporcne velkými 27,5palcovými koly vyhovuje Top Fuel většímu počtu jezdce. K dispozici pouze u modelu 9.7 z rady 2022.

Kterou verzi Knock Block používá?

Top Fuel 2022 používá Knock Block 2.0, který disponuje 72stupnovým poloměrem otáčení. Lze ho rovněž zcela odstranit.

Mají některé velikosti rámu prohnutou horní trubku pro snazší nasedání?

Velikosti XS a S mají lehce prohnutou horní trubku.

Lze u všech velikostí používat lahev na vodu?

Ano. Velikosti S nejlépe vyhovuje lahev o objemu 591 ml (20 oz). Velikost XS je kompatibilní jen s 443ml (15oz) lahví Bontrager.

Používají všechny rámy kola stejných velikostí?

Velikosti S a vyšší používají nejrychlejší 29palcová kola. Velikost XS používá 27,5palcová kola pro lepší ovladatelnost.

Jaká je maximální velikost pláště?

29 x 2,5 palce (27,5 x 2,5 palce u XS)

Je kompatibilní s jinými velikostmi kol/pláště?

Není. Výměnu velikostí kol nedoporučujeme.

Kolik prostoru je v rámu pro teleskopickou sedlovku?

XS – 205 mm; S – 245 mm; M – 270 mm; ML – 285 mm; L – 300 mm; XL – 320 mm.

Jaké používá středové složení?

73mm BSA závitované.

Je kompatibilní s klikami s 30mm osami?

Ano, se správnými středovými složenými.

Pro jak dlouhou retezovou linku je kolo navrženo?

Nový Top Fuel je navržen pro 55mm retezovou linku.

Jaký největší převodník lze použít? Jaký nejmenší převodník lze použít?

Max. – 36 zubu (oválné převodníky – 34 zubu); min. – 28 zubu.

Jsou kola kompatibilní s bezdušovými plášti?

Ano. Všechny modely jsou vybaveny kompletním systémem k použití bezdušových pláštů včetně ventilku, vložek a tmelu.

Je kolo vybaveno úchyty na příslušenství (stojánek, nosice, blatníky, světla)?

Není. Má však skvelá úložná dvířka.

Jaká je maximální délka vidlice od osy kola po korunku anebo zdvih?

Max. zdvih 130 mm, což běžně představuje 522mm max. vzdálenost od osy po korunku na modelu XS s 27,5palcovou vidlicí a 541mm max. vzdálenost od osy po korunku na modelech S-XXL s vidlicí 29 palcu.

V jaké pozici je nastaven Mino Link při odeslání kola?

Nízké. Rovněž si povšimnete nového umístění prvku Mino Link na dolním upevňovacím šroubu tlumice.

Jaké spojovací prvky jsou nutné u tlumicu ze sekundárního trhu?

M10 x 1,0 horní (trunnion), M8 x 1,25 x 30 mm délka dolní.

Jaké tlumice ze sekundárního trhu lze použít?

Je nám známo, že vyhovují následující:

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

Fox: Float DPS, DPX2, Float X

U ostatních je třeba zkontrolovat dostatečný volný prostor při maximálním zdvihu.

Je kolo vybaveno ISCG úchyty?

Ano, má 2 úchyty ISCG 05.

Jaký je úchyt zadní brzdy? Jaký je maximální průměr kotoucu?

160 mm přímá montáž, přizpůsobitelné na 180 mm.