

FAQ – Top Fuel MJ22

Inwiefern unterscheidet sich der Rahmen von vorherigen Versionen?

Das 2022er Top Fuel ist mit zusätzlichen 5 mm hinterem Federweg für ein ausgewogenes Fahrwerk mit jeweils 120 mm Hub vorne und hinten näher an der Trailkategorie angesiedelt.

Die Änderungen an der Geometrie umfassen einen flacheren Lenkwinkel (von 67,5° auf 66°), einen steileren Sitzrohrwinkel (von 75° auf 76°) und einen längeren Reach (ca. 10 mm mehr, je nach Rahmengröße).

Alle Modelle, sogar die mit Aluminiumrahmen, verfügen jetzt über ein Staufach im Unterrohr. Alle Modelle kommen mit einem Sitzrohr mit einem dickeren Durchmesser von 34,9 mm und können damit robustere Variosattelstützen aufnehmen. Mechaniker werden sich außerdem über die im Hauptrahmen geführt verlegten Züge und Leitungen freuen.

Das neue Top Fuel passt dank einer neuen XS-Rahmengröße und dazu passenden 27,5-Zoll-Laufrädern mehr Fahrern. Nur am 2022er Top Fuel 9.7 erhältlich.

Mit welcher Version von Knock Block ist es ausgestattet?

Das 2022er Top Fuel kommt mit Knock Block 2.0, der einen Einschlagwinkel von 72 Grad erlaubt und sogar ausgebaut werden kann.

Verfügen einige Rahmengrößen für eine niedrigere Überstandshöhe über ein gebogenes Oberrohr?

An den Rahmengrößen XS und S ist das Oberrohr leicht gebogen.

Sind alle Rahmengrößen mit einer Trinkflasche kompatibel?

Ja. An die Rahmen in Größe S passt am besten eine Flasche mit 591 ml. Rahmen in XS sind ausschließlich mit der Bontrager-Flasche mit 444 ml Fassungsvermögen kompatibel.

Kommen alle Rahmengrößen mit derselben Laufradgröße?

Ab Rahmengröße S kommt das neue Top Fuel mit schnell rollenden 29ern. Rahmengröße XS rollt für eine bessere Passform und ein besseres Handling auf 27,5-Zöllern.

Welche Reifengröße ist maximal möglich?

29 x 2.5 (XS: 27.5 x 2.5).

Ist es mit anderen Laufrad-/Reifengrößen kompatibel?

Nein. Wir empfehlen nicht, Laufräder bzw. Reifen in anderen Größen zu fahren.

Wie viel beträgt die Einschubtiefe der Variosattelstütze am Rahmen?

XS – 205 mm; S – 245 mm; M – 270 mm; M/L – 285 mm; L – 300 mm; XL – 320 mm.

Welcher Innenlagertyp ist verbaut?

73 mm BSA mit Gewinde.

Ist das Bike kompatibel mit Kurbeln mit einer 30-mm-Achse?

Ja, mit dem passenden Innenlager.

Für welche Kettenlinie ist es konzipiert?

Das neue Top Fuel ist für eine Kettenlinie von 55 mm konzipiert.

Welche ist die maximale Kettenblattgröße? Und die Mindestkettenblattgröße?

Maximal 36 Zähne (ovale Kettenblätter: 34 Zähne); mindestens 28 Zähne.

Sind diese Bikes mit Tubeless-Reifen kompatibel?

Ja. Alle Modelle kommen mit komplettem Tubeless-System, einschließlich Dichtmittel, Felgenbändern und Ventilen.

Verfügt es über Aufnahmen für Zubehör (Seitenständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung)?

Nein. Allerdings verfügt es über ein nützliches Staufach.

Wie groß ist der maximale Abstand von Achse bis Gabelkrone bzw. der maximale Federweg?

130 mm maximaler Federweg mit üblicherweise max. 522 mm von der Achse zur Gabelkrone bei Rahmengröße XS mit Federgabeln für 27,5-Zoll-Laufräder und maximal 541 mm von der Achse zur Gabelkrone bei Rahmengrößen von S bis XXL mit Federgabeln für 29er.

Welche Mino Link-Stellung hat das Bike ab Werk?

Low (flach). Beachte außerdem, dass sich Mino Link ab sofort an der unteren Dämpferaufnahme befindet.

Welche Größe müssen die Befestigungsteile bei Aftermarket-Dämpfern aufweisen?

M10x1.0 oben (Trunion), M8x1.25 x 30 mm unten

Welche Aftermarket-Dämpfer sind kompatibel?

Wir wissen, dass die folgenden Dämpfer passen:

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

FOX: Float DPS, DPX2, Float X

Bei anderen Dämpfern muss bei komplett komprimiertem Federweg auf ausreichend Platz geprüft werden.

Sind ISCG-Aufnahmen vorhanden?

Ja, es verfügt über zwei ISCG 05-Aufnahmen.

Über welche Bremsaufnahme verfügt das Bike hinten? Wie groß ist der maximale

Scheibendurchmesser?

160 mm Direct Postmount, auf 180 mm anpassbar.