

Preguntas frecuentes de la Top Fuel 2022

¿Qué diferencia hay en el cuadro en comparación con versiones anteriores?

La Top Fuel 2022 se inclina aún más hacia la categoría de pista con un recorrido adicional de 5mm en la parte trasera para un recorrido delantero y trasero de 120mm más equilibrado.

Los cambios de geometría incluyen un ángulo de la cabeza más flojo (de 67.5 a 66), un ángulo del tubo de asiento más pronunciado (de 75 a 76) y un mayor alcance (aproximadamente 10mm, dependiendo del tamaño del cuadro).

Todos los modelos, incluso los de aleación, ahora vienen con almacenamiento interno en el tubo inferior. Todos los modelos también tienen tubos de asiento de 34.9mm más grandes para acomodar postes ajustables más robustos. Además, a los mecánicos les encantará el enrutamiento interno totalmente guiado a través del triángulo delantero.

La Top Fuel también se adapta a más ciclistas con un nuevo tamaño XS con ruedas proporcionales de 27.5". Disponible únicamente en el modelo 9.7 para 2022.

¿Qué versión de Knock Block usa?

La Top Fuel 2022 usa Knock Block 2.0, que te brinda 72 grados de radio de giro, o la opción de removerlo.

¿Algún tamaño de cuadro incluye tubo superior curvo para ofrecer una entrepierna más baja?

Los tamaños XS y S tienen una ligera curva en el tubo superior.

¿Todos los tamaños son compatibles con una ánfora?

¡Sí! El tamaño S funciona mejor con un ánfora de 20oz. El tamaño XS es compatible únicamente con el ánfora Bontrager de 15oz.

¿Todos los tamaños de cuadro usan el mismo tamaño de la rueda?

Los tamaños S y superiores usan las ruedas de 29 pulgadas de rodado más rápido. El tamaño XS usa ruedas de 27.5 para un mejor ajuste y manejo.

¿Cuál es el tamaño máximo de llanta?

29x2.5" (27.5x2.5" en XS)

¿Es compatible con otros tamaños de rueda/llanta?

No, no recomendamos cambiar el tamaño de las ruedas.

¿Cuánta inserción del poste ajustable tiene el cuadro?

XS – 205mm; S – 245mm; M – 270mm; ML – 285mm; L – 300mm; XL – 320mm

¿Qué tipo de eje de centro usa?

73mm BSA roscado

¿Es compatible con bielas con ejes de 30mm?

Sí, con el BB correcto.

¿Para qué cadena está diseñada?

La nueva Top Fuel está diseñada para una CL de 55mm

¿Cuál es el tamaño de plato máximo? ¿Cuál es el tamaño de plato mínimo?

Máximo – 36T (anillos ovalados – 34T); mínimo – 28T

¿Estas bicis son compatibles con llantas sin cámara?

¡Sí! Todos los modelos vienen con una configuración completa sin cámara, incluidas válvulas, corbatas y sellante.

¿Tiene soportes para accesorios (pata de cabra, portabultos, salpicaderas, luces)?

No, no tiene. Pero sí tiene una genial puerta de almacenamiento.

¿Cuál es la tijera máxima de eje a corona o recorrido?

130mm de recorrido máximo, que típicamente son 522mm máximo de eje a corona en XS con tijera para 27.5" y 541mm máximo de eje a corona en S-XXL con tijera para 29".

¿En qué posición de Mino Link se envía la bici?

Bajo. También ten en cuenta la nueva ubicación del Mino Link en el perno de montaje del amortiguador inferior.

¿Qué tamaño de tornillería se requiere para los amortiguadores de posventa?

M10x1.0 superior (trunnion), M8x1.25 x 30mm de longitud inferior

¿Qué amortiguadores son compatibles?

Conocemos el siguiente ajuste:

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

Fox: Float DPS, DPX2, Float X

En otros se debe revisar la separación con recorrido completo.

¿Tiene soportes de ISCG?

Sí, tiene 2 soportes ISCG 05

¿Cuál es el soporte de freno trasero? ¿Cuál es el tamaño máximo del rotor?

160mm de soporte de poste directo, adaptable a 180mm