

Top Fuel MY22 – FAQ

Quali differenze presenta il nuovo telaio rispetto alle versioni precedenti?

La Top Fuel 2022 si spinge ulteriormente nella categoria trail con una corsa extra di 5mm del retrotreno per una escursione anteriore e posteriore più equilibrata di 120mm.

Le modifiche alla geometria includono un angolo di sterzo più aperto (da 67,5 a 66 gradi), un angolo del tubo sella più verticale (da 75 a 76 gradi) e un reach più lungo (circa 10mm, a seconda della misura del telaio).

Tutti i modelli, anche quelli in lega, ora sono dotati di un vano portaoggetti interno nel tubo obliquo. Tutti i modelli presentano anche un tubo sella maggiorato da 34,9mm per ospitare reggisella telescopici più robusti. Inoltre, i meccanici adoreranno il percorso cavi interno completamente guidato attraverso il triangolo anteriore.

Grazie alla nuova misura XS con ruote proporzionate da 27.5", Top Fuel si rivolge a un parco più ampio di ciclisti. Disponibile solo nel modello 9.7 per il 2022.

Quale versione di Knock Block utilizza?

Top Fuel 2022 utilizza un Knock Block 2.0 con un raggio di sterzata di 72 gradi. È prevista anche la possibilità di rimuoverlo.

Quali sono le misure di telaio che prevedono un tubo orizzontale curvo con standover ribassato?

Le misure XS e S prevedono una leggera curvatura del tubo orizzontale.

La borraccia può essere installata su tutte le misure?

Sì! Per la misura S è più adatta una borraccia da 20 once (0,59L). La misura XS è compatibile solo con le borracce Bontrager da 15 once (0,44L).

Tutte le misure di telaio utilizzano la stessa misura di ruota?

Dalla misura S in su vengono utilizzate ruote da 29 pollici, più veloci. La misura XS prevede ruote da 27.5 per migliorare assetto e maneggevolezza.

Qual è la misura massima degli pneumatici?

29x2.5" (27.5x2.5" sulla XS)

Il telaio è compatibile con altre misure di ruote e pneumatici?

No, non consigliamo di cambiare le misure delle ruote.

Qual è la lunghezza d'inserimento del reggisella telescopico nel telaio?

XS – 205mm; S – 245mm; M – 270mm; ML – 285mm; L – 300mm; XL – 320mm

Che tipo di movimento centrale utilizza?

Con filettatura BSA da 73mm

È compatibile con le pedivelle con perni da 30mm?

Sì, con movimento centrale corretto.

Per quale linea catena è progettata?

La nuova Top Fuel è progettata per una linea catena da 55mm

Qual è la misura massima della corona? Qual è la misura minima della corona?

Massima – 36T (corone ovali – 34T); minima – 28T

Queste bici sono compatibili tubeless?

Sì! Tutti i modelli sono equipaggiati con un sistema tubeless completo che include valvole, strisce e sigillante.

Sono previsti degli attacchi di supporto per gli accessori (cavalletto, portapacchi, parafanghi, luci)?

No, non sono previsti. Tuttavia, è previsto un vano portaoggetti per riporre tutto il necessario.

Qual è la misura massima dell'asse perno-testa della forcella e/o dell'escursione?

130mm di escursione massima, che in genere corrisponde a una misura perno-testa massima di 522mm su una XS con forcella da 27.5" e di 541mm sulle versioni S-XXL con forcella da 29".

Qual è la configurazione di serie del Mino Link?

Rivolto verso il basso. Notare anche il nuovo posizionamento del Mino Link sul bullone di montaggio dell'ammortizzatore inferiore.

Quale minuteria è necessaria per gli ammortizzatori aftermarket?

M10x1,0 superiore (perno di articolazione), M8x1,25 x 30mm di lunghezza inferiore

Quali ammortizzatore aftermarket sono compatibili?

Conosciamo il comportamento dei seguenti modelli:

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

Fox: Float DPS, DPX2, Float X

Gli altri ammortizzatori devono essere controllati per verificare l'escursione completa.

Sono previsti attacchi ISCG?

Sì, sono previsti 2 attacchi ISCG 05

Che tipo di attacco prevede il freno posteriore? Qual è la misura massima del disco?

Direct post mount da 160 mm, fino a 180mm