FAQs Top Fuel MY22

Qual é a diferença entre este quadro e as versões anteriores?
A Top Fuel 2022 tende ainda mais para a categoria Trail com um curso adicional de 5 mm na traseira para maior equilíbrio nos cursos dianteiro e traseiro de 120 mm.

As mudanças na geometria incluem um ângulo de tubo de caixa de direção menor (de 67,5 para 66), ângulo do tubo do selim maior (de 75 a 76) e maior comprimento (cerca de 10 mm, dependendo do tamanho do quadro).

Todos os modelos, até mesmo os de liga leve, agora acompanham armazenamento interno no tubo inferior. Todos os modelos também apresentam tubos verticais maiores de 34,9 mm para acomodar canotes retráteis mais robustos. Além disso, os mecânicos vão adorar o roteamento interno totalmente guiado pelo triângulo dianteiro.

A Top Fuel também se adapta um numero de maior de ciclistas com um novo tamanho PP com rodas proporcionais de 27,5 pol. Disponível apenas no modelo 9.7 para 2022.

Qual versão Knock Block ela usa?
A Top Fuel 2022 usa a Knock Block 2.0 que oferece um raio de giro de 72 graus ou a opção de removê-la.

Algum tamanho de quadro apresenta curvaturas no tubo superior para reduzir as suas alturas?
Os tamanhos PP e P apresentam uma ligeira curvatura no tubo superior.

Todos os tamanhos são compatíveis com uma caramanhola?
Sim! A P funciona melhor com uma caramanhola de 1/2 litro (20 onças). A PP só é compatível com a caramanhola Bontrager de 450ml. (15 onças).

Todos os tamanhos de quadro usam os mesmos tamanhos de rodas?
Os tamanhos P e maiores usam as rodas de 29 polegadas de rolamento mais rápido. O tamanho PP usa rodas de 27,5 pol. para melhor ajuste e dirigibilidade.

Qual é o tamanho máximo dos pneus?
29X2.5 pol (27.5x2.5 pol na PP)

Ela é compatível com outros tamanhos de rodas/pneus?
Não, não recomendamos alterar os tamanhos das rodas.

Quanto de inserção para o canote retrátil o quadro possui?
PP – 205mm; P – 245mm; M – 270mm; MG – 285mm; G – 300mm; GG – 320mm

Que tipo de movimento central ela usa?
BSA rosacado de 73 mm

Ela é compatível com pedivelas com eixos de 30 mm?
Sim, com o movimento central correto.

Para qual linha de corrente ela foi projetada?
A nova Top Fuel é projetada para uma linha de corrente de 55 mm

Qual o tamanho máximo da coroa? e o tamanho mínimo da coroa?
Máximo - 36D (coroas ovais - 34D); mínimo - 28D

Estas bicicletas são compatíveis com tubeless?
Sim! Todos os modelos acompanham um sistema tubeless completo, incluindo válvulas, tiras e selante.

Ela possui pontos de fixação para acessórios (descanso, bagageiros, paralamas, faróis e lanternas)?
Não, não tem. Entretanto, ela oferece uma porta de armazenamento muito legal.

Qual é a máxima distância do eixo de garfo à coroa e/ou curso?
Curso máximo de 130 mm, que é tipicamente um máx de 522 mm do eixo à coroa na PP com garfo de 27,5pol e um máx de 541 mm do eixo à coroa na P-GGG com garfo de 29pol.

Em qual posição de Mino Link a bicicleta é enviada?
Baixa. Observe também a nova colocação do Mino Link no parafuso de montagem inferior do amortecedor.

Quais tamanhos de ferragens de montagem são necessários para amortecedores de reposição originais?
M10x1.0 superior (munhão), M8x1,25 x 30mm comprimento inferior

Quais amortecedores de reposição são compatíveis?
Sabemos que os abaixo são compatíveis:
RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe
Fox: Float DPS, DPX2, Float X
Outros devem ser verificados para espaço livre no curso completo.

Ela possui suportes ISCG?
Sim, possui 2 suportes ISCG 05

Qual é o suporte para o freio traseiro? Qual é o tamanho máximo do rotor?
160 mm montagem direta no pilar, adaptável para 180 mm