

Perguntas Frequentes Top Fuel MY22

Qual é a diferença do quadro em relação às versões anteriores?

A Top Fuel 2022 inclina-se mais para a categoria de Trail com um curso traseiro extra de 5 mm para um curso dianteiro e traseiro de 120 mm mais equilibrado.

As alterações na geometria incluem uma caixa de direção com um ângulo menos acentuado (de 67.5 para 66), um tubo de espigão mais inclinado (de 75 para 76) e um alcance maior (cerca de 10 mm, dependendo no tamanho do quadro).

Todos os modelos, mesmo os de alumínio, vêm agora com um compartimento de arrumação interna no tubo inferior. Todos os modelos dispõem agora de tubos de espigão maiores com 34.9 mm para acomodarem espigões telescópicos mais robustos. Os mecânicos vão também adorar os cabos totalmente internos através do triângulo dianteiro.

A Top Fuel também se ajusta a mais ciclistas com o novo tamanho XS com rodas proporcionais de 27.5". Apenas disponível no modelo 9.7 para 2022.

Qual é a versão Knock Block utilizada.

A Top Fuel 2022 utiliza o Knock Block 2.0 que oferece um rácio de viragem de 72 graus ou a opção de remoção total.

Existem alguns tamanhos de quadro com o tubo superior curvado para um standover (altura ao solo do tubo superior) mais baixo?

Os tamanhos XS e S têm uma curvatura ligeira no tubo superior.

Todos os tamanhos são compatíveis com um bidão?

Sim! O tamanho S adequa-se melhor a um bidão de 600 ml. O tamanho XS é apenas compatível com bidão Bontrager de 450 ml.

Todos os tamanhos de quadros utilizam o mesmo tamanho de roda?

O tamanho S e maiores utilizam rodas de rolagem rápida de 29". O tamanho XS utiliza rodas 27.5" para um melhor ajuste a manobrabilidade.

Qual é o tamanho máximo de pneu?

29x2.5" (27.5x2.5" no XS)

É compatível com rodas de outros tamanhos?

Não, não recomendamos mudar os tamanhos de roda.

Que comprimento de inserção do espigão telescópico é que o quadro tem?

XS – 205mm; S – 245mm; M – 270mm; ML – 285mm; L – 300mm; XL – 320mm

Qual é o tipo de eixo pedaleiro utilizado?

BSA roscado de 73 mm

É compatível com cranques com eixos de 30 mm?

Sim, com o eixo pedaleiro adequado.

Foi concebida para que linha de corrente?

A nova Top Fuel foi concebida para a linha de corrente de 55 mm

Qual é o tamanho máximo do prato pedaleiro? Tamanho mínimo do prato pedaleiro?

Máximo – 36D (pratos pedaleiros ovais – 34D); mínimo – 28D

Estas bicicletas são compatíveis com tubeless?

Sim! Todos os modelos vêm com um sistema tubeless completo que inclui fitas selantes e válvulas.

Trazem alguns suportes de fixação para acessórios (descanso, porta-bagagens, guarda-lamas, luzes)?

Não, não trazem. "No entanto, tem um tampo do compartimento de arrumação muito bem pensado.

Qual é o tamanho máximo do eixo à coroa da forqueta e/ou curso?

Curso máximo de 130 mm, que é tipicamente de 522 mm do eixo-à-coroa no máximo no XS com suspensão dianteira para rodas de 27.5" e 541 mm do eixo-à-coroa no máximo dos tamanhos S até aos XXL com suspensão dianteira para rodas de 29".

A bicicleta vem de série com o Mino Link em que posição?

Baixa. De salientar também o novo posicionamento do Mino Link na parte inferior do parafuso de suporte do amortecedor.

Qual é o tamanho dos casquilhos necessários para os amortecedores de aftermarket?

M10x1.0 superior (trunnion), M8x1.25 x 30 mm comprimento inferior

Quais os amortecedores pós-venda compatíveis?

Sabemos que os seguintes se ajustam:

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

Fox: Float DPS, DPX2, Float X

Outros devem ser verificados em termos de espaço quando o curso é utilizado na íntegra.

O quadro possui suportes ISCG?

Sim, tem dois suportes ISCG 05

Qual é o tipo de apoio para o travão traseiro? Qual é o tamanho máximo do rotor?

Post mount direto de 160 mm, adaptável para 180 mm