

2022 年 Top Fuel 常见问题

与以前的版本相比，车架有何不同？

2022 Top Fuel 更倾向于林道类别的自行车，后侧额外增加 5 毫米行程，可实现更平衡的 120 毫米前后行程。

车架几何形状的变化：包括更宽松的头管角度（从 67.5 改为 66）、更倾斜的座管角度（从 75 到 76），更长前伸（大约 10 毫米，根据车架尺寸而定）。

新款的所有型号，包括合金版本，都在下管中配备了内部储物空间。所有型号都配有更大的 34.9mm 座管，容纳更耐用的升降座杆。此外，前三角区全部进行内部布线，外观更加整洁。

Top Fuel 还配备了符合其比例的 27.5”车轮，推出全新 XS 尺寸，**适合更多骑手**。仅适用于 2022 年的 9.7 型号。

它使用哪种 Knock Block？

2022 Top Fuel 配备了 Knock Block 2.0，可为您提供 72 度转弯半径，也可以选择将其拆掉。

是否有车架尺寸采用适合于较低跨高的弯曲上管？

XS 和 S 尺寸的上管**确实**有轻微的曲度。

是否所有尺寸都兼容水壶？

是的！S 尺寸**最适合**搭配 20 盎司水壶。XS 仅与 15oz 的 Bontrager 水壶兼容。

是否所有车架尺寸都采用相同的车轮尺寸？

S 及以上尺寸使用滚动速度最快的 29 英寸车轮。XS 尺寸使用 27.5 车轮，实现更佳贴合性和操控性。

最大轮胎尺寸是多少？

29x2.5” (XS 尺寸为 27.5x2.5”)

是否与其他车轮/轮胎尺寸兼容？

不能，我们不建议更改车轮尺寸。

车架的座管插入有多长？

XS – 205mm; S – 245mm; M – 270mm; ML – 285mm; L – 300mm; XL – 320mm

它使用的是哪种类型的中轴？

73mm BSA 螺纹式。

是否兼容带 30mm 主轴的曲柄？

是的，搭配正确的 BB。

它是为哪种链线设计的？

New Top Fuel 针对 55mm CL 设计

最大链环尺寸是多少？最小链环尺寸？

最大 - 36T（椭圆环 - 34T）；最小 - 28T

新款自行车是否兼容真空胎？

是的！所有型号配备完整的真空胎系统，提供相关的气嘴、衬带和密封剂。

是否配备任何配件（支架、行李架、挡泥板、车灯）？

没有，未安装此类配件。但它有一个可以保持整洁的储物门。

前叉轴肩和/或行程的最大值是多少？

最大行程为 130mm，XS 通常未 522mm 最大前叉轴肩（带 27.5”前叉），S-XXL 为 541mm 最大前叉轴肩（带 29”前叉）。

自行车发货时 Mino 连杆位于哪个位置？

低位。还要注意 Mino Link 在底部减震安装螺栓处的的新位置。

售后减震需要什么尺寸的硬件？

M10x1.0 上（耳轴），M8x1.25 x 30mm 降低长度

兼容哪些售后减震产品？

我们目前所知适合的减震包括：

RockShox: Deluxe, Super Deluxe, SID Luxe

Fox: Float DPS, DPX2, Float X

如果是其他减震，应查看全行程的间隙。

是否配备 ISCG？

是的，配备 2 个 ISCG 05 底座。

后刹车架的情况如何？最大刹车片尺寸是多少？

160mm直装式，最大尺寸180mm