

Fuel EX MÅ23 – spørgsmål og svar

Hvad er det nye ved stellet?

- Aggressiv, fremadstræbende visuelt ændret konstruktion
- Længere vandring: 150 mm forrest/140 mm bagest
- Kædestagslængder afhængigt af stelstørrelse
- Krankboks med gevind
- Justerbar geometri via Mino Link og eftermontering af headset-lejer med andre vinkler
- Justerbar affjedring, der støtter fjederstøddæmpere, eller ekstra aggressivt cyklende ryttere, bedre, så der mere modstand i bunden af vandringen
- 34,9 mm sadelrør med plads til kraftigere og mere pålidelige dropper-sadelpinde
- Indvendig føring af kabler/slanger med kabelstyr, der gør det nemmere at vedligeholde og støjer mindre
- Skrårørsbeskytter med dobbelt densitet i fuld længde mod stenslag og transportskader
- Alumodeller nu med opbevaringsrum i skrårøret!

Er nogle af stelstørrelserne med buet overrør og en lavere skridthøjde?

Nej.

Kan der monteres et 29" forhjul på cykler i størrelse XS og S med 27,5" hjul?

Nej, der er ikke nok frigang i forgaflen.

I hvilken Mino Link-position leveres cyklen?

Lavt placeret/bagudlænet (64,5 grader)

Hvad sker der, hvis jeg placerer Mino Link i den høje position?

Du får en halv grad stejlere kronvinkel (65 grader) til kvikkere styring og krankboksen hævet 8 mm til øget frihøjde over jorden.

Hvordan fungerer det justerbare headset?

Headsetlejerne i cyklens styrfittings kan skiftes ud, så kronvinklen ændres en hel grad, uden at det påvirker andre mål. Cyklerne leveres med nul graders lejeskåle, men SKU W5295319 (str. XS-L) eller W5295274 (str. XL-XXL) giver en vinklet øvre skål, og SKU W5294449 (alle størrelser) giver en vinklet nedre skål.

Den øvre lejeskål kan isættes uden videre, men den nedre skal presses i med et almindeligt monteringsværktøj til styrfittings. Lejeskålene har hak og lasergraverede styrelinjer som hjælp til lige montering. Se videoen om eftersyn af Fuel EX i Trek U for mere udførlig monteringsanvisninger.

De vinklede lejeskåle kan monteres i den viste bagudhældende position til en kronvinkel på 63,5 grader, der gør cyklen mere stabil, eller roteres 180 grader for at opnå en stejlere 65,5

graders vinkel til kvikkere styring.

Headsetlejerne kan monteres i den bagudlænedede position, og Mino Link kan placeres i den høje position for at bevare krankbokshøjden, så pedalerne ikke rammer jorden, samtidig med kronrørsvinklen forbliver 64 grader. Brug for en højere og stejlere indstilling? Mino Link kan placeres i den høje position og kronrørslejeskålen i den stejle position til en kronrørsvinkel på 66 grader.

Er der plads til en vandflaske på alle stelstørrelser?

	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 og opefter
Op til 444 ml (15 oz)	x					
Op til 621 ml (21 oz)		x	x	x	x	
Op til 769 ml (26 oz)						x

Er der den samme størrelse hjul på alle stelstørrelserne?

Nej.

- XS: kun 27,5
- S: 27,5 eller 29
- M og opefter: 29

Hvad er den maksimale dækstørrelse?

Der er frigang i stellet til 2,5" brede dæk på både 27,5- og 29-modellerne.

Kan der monteres andre hjul-/dækstørrelser?

Ja, der kan monteres et mindre baghjul. Hvis der ønskes større afstand fra cyklen til kroppen og mere rappe køreegenskaber, kan der monteres et 27,5"-baghjul. For at bevare en rimelig krankbokshøjde, så pedalerne ikke rammer jorden, anbefales en 160 mm forgaffel og placering af Mino Link i den høje position (65 grader).

Kan der monteres slangeløse dæk på cyklen? Hvilke yderligere monteringsdele skal der bruges?

Fuel EX 7 og opefter leveres med alt, hvad der skal bruges til slangeløs montering som leveret. Kræver ikke yderligere komponenter. Fuel EX 5 leveres med Tubeless Ready-fælge og -fælgbånd, men der medfølger ikke ventiler, dækforseglingsvæske eller dæk til slangeløs montering.

Hvad er maksimummålet for aksel-til-krone og maksimumvandringen?

Se skemaerne nedenfor. Godkendt til den længere 160 mm vandring med Fox 38/RockShox ZEB.

Kulfiber	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 og opefter
Maks. A2C	560 mm	560 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. forgaffel	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Alu	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 og opefter
Maks. A2C	550 mm	550 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. forgaffel	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Hvad er stellets isætningslængde til en dropper-sadelpind?

Kulfiber	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
Maks. (mm)	205	225	255	266	281	316

Alu	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
Maks. (mm)	180	210	240	250	265	300	330

Er der studser til montering af udstyr (støttefod, bagagebærere, skærme, lygter mv.)?

Fuel EX 9.8 og 9.9 leveres med Blendr-kompatibel styr/frempind. Derudover er Fuel EX bygget specifikt som trailcykel uden studser til støttefod, bagagebærere eller skærme.

Hvad er den maksimale klingestørrelse? Mindste klingestørrelse?

Maks. 34T rund, 32T oval. Min. 28T

Hvad er kædelinjen?

55 mm

Hvilken krankboks har cyklen?

BSA 73 mm, m. gevind

Har den ISCG-beslag?

ISCG-05, 3 bolte

Hvilken version af Knock Block har den?

Der er ikke Knock Block.

Hvilket beslag er der til bagbremsen? Hvad er den maksimale rotorstørrelse?

180 mm direkte Post-Mount (maks. 203 mm)

Hvilke eftermonterede dæmpere passer på stellet?

Vi ved, at følgende dæmpere passer. Andre dæmpere passer muligvis på grund af den rigelige afstand, men stelfrigangen bør kontrolleres ved fuld affjedringskompression.

- Alle FOX-, luft- og fjederdæmpere
- Alle RockShox-, luft- og fjederdæmpere
 - - Flight Attendant passer til alle størrelser, men der er ikke plads til vandflasker på XS, S 27,5 og S 29.
- DVO-, luft- og fjederdæmpere
- PUSH-dæmpere
 - - Ikke plads til vandflasker på str. XS, S 27,5 og S 29.
- EXT Storia-fjederdæmper

Hvilken størrelse af monteringsdele kræves til eftermonterede dæmpere?

Fuel EX kan udstyres med en 185 mm x 55 mm dæmper med branchestandard 54 mm x 10 mm svingtapbeslag øverst og 40 mm x 8 mm tapbeslag nederst. Monteringsdele til Fox og RockShox til nedre øjehul i 40 mm x 8 mm størrelse fås via B2B.

Er der forskellige størrelser kædestag til størrelsesspecifikke kædestagslængder?

Størrelsesspecifikke kædestagslængder opnås ved at ændre stellet og ikke kædestaget. Derfor er kædestag som reservedele de samme for alle stelstørrelser (med en given hjulstørrelse).

Kan kædestag i aluminium monteres på kulfiberstel og omvendt?

Ja.

Kan der fås dæksler som reservedele til opbevaringsrum med samme lakering?

Ja, reservedele fremgår på siden for hver model på Trekbikes.com under Bike Tech. Bemærk, at startmodeller har et sort dæksel til opbevaringsrummet.

Kommer den i Project One?

Ja!