

MY23 Fuel EX – usein kysyttyä

Mitä uutta rungossa on?

- Aggressiivinen, eteenpäin suuntautuva visuaalinen uudelleensuunnittelu
- Suuremmat joustomatkat: 150 mm edessä / 140 mm takana
- Kokokohtainen takahaarukan alaputken pituus
- Kierteellinen keskiö
- Säädetty geometria Mino Linkin ja jälkiasennettavien angleset-ohjainlaakerikuppien avulla
- Säädetty jousituksen progressio tukee kierrejousellisia takaiskunvaimentimia ja erittäin aggressiivisia ajajia, jotka pyrkivät estämään takaiskunvaimentimen pohjaamista
- 34,9 mm:n satulaputki sallii tukevamman ja luotettavamman hissitolpan asennuksen
- Ohjattu sisäinen reititys vaijereille ja letkuille vähentää melua ja helpottaa huoltoa
- Täyspitkä kaksoistiheysmateriaalista valmistettu alaputken suojuus varjelee runkoa lentäviltä kiviltä
- Alumiinirunkoiset mallit saavat nyt rungonsisäistä säilytystilaa alaputkeen!

Onko missään runkokoossa kaartuvaa vaakaputkea, joka tekee standover-korkeudesta matalamman?

Ei.

Voiko 27,5 tuuman kiekkoilla varustetuilla XS- ja S-koon pyörissä käyttää 29 tuuman etukiekkoa?

Ei, etuhaarukassa ei ole tarpeeksi tilaa.

Missä Mino Link -asennossa pyörä toimitetaan?

Matala/loiva (64,5 astetta)

Mitä tapahtuu, jos käännän Mino Linkin ”high”-asentoon?

Ohjauksen kulma jyrkkenee puoli astetta (65 asteeseen), joten ohjaus nopeutuu ja keskiön korkeus nousee 8 mm, joten maavara paranee.

Miten säädetty ohjainlaakeri toimii?

Voit vaihtaa ohjainlaakerin kupit saadaksesi täyden asteen verran säätövaraa vaikuttamatta muihin mittoihin. Pyörissä on vakiona nolla-asteiset kupit, mutta voit vaihtaa ohjainlaakerin kupit kallistettuihin versioihin. Yläkuppien tuotenumerot ovat W5295319 (koot XS-L) ja W5295274 (koot XL-XXL). Kallistetun alakupin tuotenumero on W5294449 ja se sopii kaikkiin runkokokoihin.

Ylemmän kupin voi vain tiputtaa paikalleen, mutta alempi kuppi on painettava sisään tavallisella ohjainlaakeriprässillä. Kupeissa on lovet ja laserkaiverretut ohjainviivat, jotka auttavat asentamaan ne suoraan. Katso tarkemmat asennusohjeet Trek U:n Fuel EX -huoltovideosta.

Jos haluat enemmän vakautta, asenna angleset-kupit kuppeihin merkittyyn loivaan asentoon ja saat 63,5 asteen ohjauskulman. Tai jos haluat ketterämmän käsiteltävyyden, käännä kuppeja 180 astetta niin saat 65,5 asteen ohjauskulman.

Voit asentaa ohjainlaakerin kupit loivaan asentoon ja asettaa Mino Linkin "high"-asentoon pitääksesi korkeamman maavaran. Tällöin ohjauskulmaksi muodostuu 64 astetta. Tarvitsetko vielä korkeampaa ja jyrkempää? Käytä Mino Linkin "high"-asetusta ja asenna ohjainlaakerin kupit jyrkempään asentoon niin saat 66 asteen ohjauskulman.

Ovatko kaikki runkokoot yhteensopivia juomapullon kanssa?

	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 ja suuremmat
Enintään 15 oz (444 ml)	X					
Enintään 21 oz (621 ml)		X	X	X	X	
Enintään 26 oz (769 ml)						X

Onko kaikissa runkoko'oissa sama kiekkokoko?

Ei.

- XS: Vain 27,5
- S: 27,5 tai 29
- M ja ylöspäin: 29

Mikä on suurin sallittu rengaskoko?

Sekä 27,5" että 29" kiekkoilla varustetuissa malleissa on rungossa tilaa 2,5" renkaille.

Onko se yhteensopiva muiden kiekko-/rengaskokojen kanssa?

Kyllä. Tämä pyörä soveltuu mullet-kokoonpanolle eli sekakiekoille. Ajajat voivat käyttää takana 27.5":n kiekkoa lisätäkseen kehon ja pyörän välistä tilaa sekä parantaakseen pyörän ketteryyttä. Jotta keskiön korkeus pysyisi kohtuullisena ja vältettäisiin polkimien osuminen kiviin, suosittelemme käyttämään 160 mm haarukkaa ja pitämään Mino Linkin asetuksen "high"-asennossa (65 asteen ohjauskulma).

Ovatko pyörät tubeless-yhteensopivia? Mitä lisäosia tarvitaan?

Fuel EX 7 ja mallit siitä ylöspäin sisältävät valmiiksi kaikki tubeless-käyttöön tarvittavat osat. Lisäosia ei tarvita. Fuel EX 5:ssä on tubeless ready -vanteet ja vannenauhat, mutta ei venttiilejä, tiivistäinettä tai tubeless ready -renkaita.

Mikä on etuhaarukan suurin sallittu joustomatka ja pituus akselista kruunuun?

Katso alla olevat kaaviot. Hyväksytyt pidemmille Fox 38 / Rock Shox ZEB -haarukoille 160 mm:n joustomatkalla.

Hiilikuitu	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 ja suuremmat
Maks. A2C	560 mm	560 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. jousto	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Alumiini	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 ja suuremmat
Maks. A2C	550 mm	550 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. jousto	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Kuinka paljon rungossa on tilaa hissitolpan asennusta varten?

Hiilikuitu	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
Maks. (mm)	205	225	255	266	281	316

Alumiini	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
Maks. (mm)	180	210	240	250	265	300	330

Onko siinä kiinnityspisteitä lisävarusteille (tukijalka, tavaratelineet, lokasuojat, valot)?

Fuel EX 9.8 ja 9.9 toimitetaan Blendr-yhteensopivalla ohjaustanko-/ohjainkannatinyhdistelmällä. Muutoin Fuel EX on trail-ajoon suunniteltu maastopyörä, eikä siinä ole kiinnityspisteitä tukijalalle, tavaratelineille tai lokasuojille.

Mikä on eturattaan enimmäiskoko? Eturattaan vähimmäiskoko?

Enimmäiskoko: 34T pyörä, 32T ovaali, vähimmäiskoko: 28T

Mikä ketjulinja pyörässä on?

55 mm

Mikä keskiöstandardi pyörässä on?

BSA, 73 mm, kierteinen

Onko siinä ISCG-kiinnikkeet?

ISCG-05, 3-pulttinen

Mikä Knock Blockin versio pyörässä on?

Tässä pyörässä ei ole Knock Blockia.

Millainen takajarrun kiinnitys on? Mikä on jarrulevyn enimmäiskoko?

180 mm:n suorakiinnitteinen post mount -kiinnitys (maksimi 203 mm)

Mitkä jälkimarkkinoilla myytävät takaiskunvaimentimet ovat yhteensopivia?

Tiedämme, että seuraavat iskunvaimentimet sopivat pyörään. Myös muut iskunvaimentimet voivat sopia, koska tilaa on runsaasti, mutta rungon väliin jäävä tila kannattaa tarkistaa jousituksen täydessä kompressiossa.

- Kaikki FOX-iskunvaimentimet, ilma- ja kierrejouselliset
- Kaikki RockShox-iskunvaimentimet, ilma- ja kierrejouselliset
 - - Flight Attendant sopii kaikkiin runkokokoihin, mutta XS-, S- (27,5) ja S- (29) -kokoisissa rungoissa juomapullolle ei jää tilaa.
- DVO, ilma- ja kierrejouselliset
- PUSH
 - - XS-, S- (27,5) ja S- (29) -kokoisissa rungoissa juomapullolle ei jää tilaa.
- EXT Storia, kierrejousella

Minkä kokoisia kiinnitysosia tarvitaan jälkimarkkinoilta saataviin iskunvaimentimiin?

Fuel EX-malliin sopii 185 mm x 55 mm:n iskunvaimennin, jossa on yläpäässä standardi 54 x 10 mm trunnion-kiinnitys ja alapäässä standardi 40 x 8 mm tappikiinnitys. Foxin ja RockShoxin asennuksessa tarvittavat 40 x 8 mm:n alapään silmäholkit ovat saatavilla B2B-sivustolla.

Onko runkokokoikohtaisille takahaarukan alaputkille jokaiselle eri varaosanumeronsa?

Kokokohtainen takahaarukan alaputken pituus saavutetaan eturunkoa, ei varsinaista takahaarukkaa muokkaamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaavat takahaarukan alaputket ovat samat kaikille runkokokoille (kiekkokokokohtaisesti, 27,5":lle ja 29":lle kummallekin omansa).

Toimivatko alumiiniset takahaarukan alaputket hiilikuituisen eturungon kanssa ja päinvastoin?

Kyllä.

Tuleeko sisäisen säilytystilan kansia saataville varaosana rungon väriin maalattuna?

Kyllä, varaosat löytyvät Trekbikes.com-sivulta kunkin mallin tuotesivulta kohdasta "Teknologia". Huomaa, että perustason malleissa on musta säilytystilan kansi.

Onko se saatavana Project One-ohjelmassa?

Kyllä!