

MY23 Fuel EX FAQ

フレームの新たな特徴は？

- アグレッシブで前傾的なビジュアルデザインに変更
- 増えたトラベル量: フロント150mm / リア140mm
- サイズごとに最適なチェーンステー長
- ねじ切りボトムブラケット
- Mino Linkとアフターマーケットの角度付きヘッドセットカップで調整可能なジオメトリー
- ボトムアウト時の耐久性を求めるアグレッシブなライダーに向けたサスペンションのプログレッション調整機能によるコイルショックのサポート
- 34.9mmのシートチューブは、より丈夫で信頼性の高いドロPPERポストにフィット
- ガイド付き内装ケーブル/ホースの取り回しで、メンテナンスしやすく静粛性を向上
- 路面からの石はねやシャトル上げから擦れ傷を防ぐ、フルレングスの二層構造ダウンチューブガード
- アルミモデルにダウンチューブの内部ストレージを追加

スタンドオーバーハイトを低くするためにトップチューブは下がった形状になっているのですか？

いいえ。

27.5インチホイールのXSとSバイクに、29インチフロントホイールを装着できる？

いいえ、フォーククリアランスが十分ではありません。

Mino Linkはどのポジションで出荷される？

ロー/スラック (64.5度)

MinoLinkのポジションをハイにするとどうなる？

ヘッド角が0.5度急角度になり (65度)、ハンドリングがすばやくなります。また、ボトムブラケットが8mm高くなり、地上高が増えます。

調整可能ヘッドセットはどう調整する？

ヘッドセットカップを交換することで、他の数値に影響を与えることなく、ヘッドアングルを1度調整できます。バイクには0度のカップが付属しますが、SKU W5295319 (サイズ XS-L) または W5295274 (サイズ XL-XXL) で角度付き上部カップが、SKU W5294449 (全サイズ) で角度付き下部カップが手に入ります。

アッパーカップは通常の装着ですが、ローラーカップはショップで使われている標準的な

ヘッドセット圧入器で圧入する必要があります。カップにはノッチ（切り込み）とレーザー刻印のガイドがあるため、ガイドに沿うことでまっすぐに取り付けられます。より詳しい取り付け方法は、Trek U の Fuel EX サービスビデオをご覧ください。

アングルカップをスラックと表示された位置で取り付けるとヘッド角は63.5度となり安定性が高くなり、180度回すとヘッド角は65.5度になりハンドリングがクイックになります。

ヘッドセットカップをスラックにし、MinoLinkをハイにセットすれば、ヘッド角を64度にしながら、BBを高くしてペダルが岩などに当たるのを防げます。さらに高く、急にしたい？ MinoLinkをハイにし、さらに角度のあるヘッドカップを使えばヘッド角は66°にできます。

どのフレームサイズもウォーターボトルを取り付けられる？

	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29以上
15oz (444ml) まで	X	X	X	X	X	X
21oz (621ml) まで		X	X	X	X	X
26oz (769ml) まで						X

どのフレームサイズも採用するホイールサイズは同じ？

いいえ。

- XS: 27.5のみ
- S: 27.5または29
- M以上: 29

最大タイヤサイズは？

27.5と29の両モデルで、2.5インチ幅のタイヤが装着できるフレームクリアランスが確保されます。

他のホイール/タイヤサイズにも適合する？

はい、このバイクはマレット仕様にもできます。27.5インチのリアホイールを装着することで、下りでの安定性を高め、さらにすばやいハンドリングにすることが出来ます。ボトムブラケットハイトを適切にし、ペダルをヒットさせることを避けるため、160mmフォークとMino Linkをハイ（65度）で使うことをお勧めします。

チューブレス化できる？ その際に必要なパーツは？

Fuel EX 7以上には、ホイールをチューブレス仕様にするために必要なものがすべて付属します。Fuel EX 5には、チューブレス対応リムが標準装備され、またリムストリッ

プが付属しますが、バルブとシーラント、チューブレス対応タイヤは付属しません。

フォークアクスルからクラウン(A2C)までの長さと同ラベルの最大値は？

下の表をご覧ください。より長いFox 38 /Rock Shox ZEB 160mmが承認されています。

カーボン	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29以上
最大A2C	560mm	560mm	578mm	578mm	578mm	578mm
フォーク最長	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm

アルミ	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29以上
最大A2C	550mm	550mm	578mm	578mm	578mm	578mm
フォーク最長	150mm	150mm	160mm	160mm	160mm	160mm

ドロップパーポスの挿入長は？

カーボン	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
最長 (mm)	205	225	255	266	281	316

アルミ	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
最長 (mm)	180	210	240	250	265	300	330

アクセサリマウント (キックスタンド、ラック、フェンダー、ライト) はある？

Fuel EX 9.8と9.9には、Blendr対応のバー/ステムが付属します。Fuel EXはトレイル専用バイクのため、それ以外のキックスタンド、ラック、フェンダーといったマウントはありません。

最大チェーンリング歯数は？ 最小チェーンリング歯数は？

最大: ラウンドは34T、オーバルは32T ; 最小: 28T

チェーンラインは何mm？

55mmです。

クランクの種別は？

BSA 73mm ねじ切りです。

ISCG マウントはある？

ISCG-05、3ボルトです。

採用するKnock Block のバージョンは？

Knock Blockはありません。

リアブレーキマウントのタイプは？ 最大ローター径は？

180mmのダイレクトマウントで、最大径は203mmです。

どのアフターマーケットショックに対応する？

以下のショックが適合することが分かっています。クリアランスを大きく取っているためその他のショックも適合する可能性がありますが、サスペンションを完全に圧縮した状態でのフレームクリアランスを確認する必要があります。

- すべてのFOX、エアとコイル
- すべてのRockShox、エアとコイル
 - - Flight Attendantは全サイズに適合しますが、XS、S 27.5、S 29の各サイズではボトルクリアランスがありません。
- DVO、エアとコイル
- Push ショック
 - - XS、S 27.5、S 29の各サイズはボトルクリアランスがありません。
- EXT Storiaコイル

リアショックを市販品に交換するのに必要なハードウェアのサイズは？

Fuel EXには、業界標準の54mm x 10mmの上部トラニオンと40mm x 8mmの下部標準ピンマウントを備えた185mm x 55mmのショックが使用可能です。40mm x 8mmサイズのFoxおよびRockShoxの下部アイレットハードウェアは、B2Bで入手可能です。

サイズ別のステアーには、異なるサイズのチェーンステアーがありますか？

サイズ固有のチェーンステアーの長さは、チェーンステアーではなく、メインフレームの変更で決定します。つまり交換用チェーンステアーは、すべてのフレームサイズ（標準ホイールサイズ）に対して同じです。

アルミ製のステアーはカーボンフレームに使えますか、またその逆も可能ですか？

はい。

ストレージドアのペイント済み交換部品はありますか？

はい、各モデルのTrek**bikes.com**のページ、Bike Techのページで交換品を見つけられます。なお、エントリーモデルのストレージドアはブラックです。