

23년식 퓨얼 EX 자주 묻는 질문

프레임의 새로운 점은 무엇인가요?

- 공격적이고 미래 지향적인 시각적 재설계
- 확장된 트레블: 150mm 전방/140mm 후방
- 사이즈에 맞는 체인스테이 길이
- 스테디드 하단 브래킷
- 미노 링크 및 애프터마켓 앵글드 헤드셋 컵을 통한 조절식 지오메트리
- 코일 삭이나 추가적인 바텀-아웃 저항을 원하는 매우 공격적인 라이더에게 더 많은 지원을 제공하는 조절 가능한 서스펜션의 점진적 진행
- 드로퍼 포스트를 더욱 안정적으로 장착할 수 있는 34.9mm 시트 튜브
- 유지보수를 간소화하고 소음을 줄이는 가이드 내부 케이블/호스 라우팅
- 셔틀 작동 시 파편으로부터 보호해 주는 풀 사이즈 이중 밀도의 다운튜브 가드
- 합금 모델로 새롭게 제공되는 내부 다운튜브 보관함!

모든 프레임 사이즈에는 스탠드오버 높이를 낮출 수 있는 곡선형 탑 튜브가 장착되어 있나요?

아니요.

27.5인치 휠이 장착된 XS 및 S 바이크에 29인치 전방 휠을 장착할 수 있나요?

아니요, 포크 클리어런스가 충분하지 않습니다.

바이크가 배송될 때 미노 링크가 어디에 위치하고 있나요?

로우/슬랙(64.5도)

미노 링크 위치를 하이(High)로 전환하면 어떻게 되나요?

헤드 각도가 0.5도 더 높아져서(65도) 더욱 빠른 핸들링이 가능하며 하단 브래킷이 8mm 더 높아져서 더 많은 지면 클리어런스를 확보할 수 있습니다.

조절식 헤드셋은 어떻게 작동하나요?

헤드셋 컵을 교체하면 다른 측정치에 영향을 미치지 않고 헤드 각도를 완벽하게 조정할 수 있습니다. 바이크에는 0도 컵이 기본으로 제공되지만 SKU W5295319(XS-L 사이즈)나 W5295274(XL-XXL 사이즈)에는 각진 상단 컵이, SKU W5294449(모든 사이즈)에는 각진 하단 컵이 제공됩니다.

상단 컵은 드롭인 부품이지만 하단 컵은 표준 매장 헤드셋 프레스로 눌러야 합니다.

컵에는 직선으로 설치할 수 있도록 노치와 레이저 각인 가이드가 있습니다. 자세한 설치 지침은 트랙 유니버시티에서 퓨얼 EX 정비 동영상을 시청하십시오.

안정성을 높이려면 표시된 슬랙 포지션에 각진 컵을 설치하여 헤드 각도를 63.5도로

설정하고, 빠른 핸들링을 원한다면 180도 회전하여 헤드 각도를 65.5도로 높이면 됩니다.

헤드셋 컵을 슬랙 포지션에 설치하고 미노를 하이(High)로 설정하여 헤드 튜브 각도를 64도로 유지하면서 BB 높이를 유지하고 페달 충동을 피할 수 있습니다. 높이와 각도를 훨씬 더 높게 설정해야 하나요? 헤드 튜브 각도를 66도로 하려면 미노를 하이(High)로, 헤드 튜브 컵 각도는 더 높게 설정하십시오.

모든 프레임 사이즈에서 물통이 호환되나요?

	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 이상
최대 15oz(444ml)	X					
최대 21oz(621ml)		X	X	X	X	
최대 26oz(769ml)						X

모든 프레임 사이즈의 휠 사이즈가 동일한가요?

아니요.

- XS: 27.5인치만 사용
- S: 27.5인치 또는 29인치
- M 이상: 29

최대 타이어 사이즈는 얼마인가요?

27.5인치 및 29인치 모델 모두 프레임 클리어런스가 폭이 2.5인치인 타이어에 적합합니다.

다른 사이즈의 휠/타이어와 호환 가능한가요?

예. 이 바이크는 물렛과 호환 가능합니다. 27.5인치 후방 휠을 사용할 경우 바이크-바디 클리어런스를 늘리고 더욱 민첩하게 핸들링할 수 있습니다. 하단 브래킷 높이를 적절하게 유지하고 페달 충동을 방지하려면 160mm 포크를 사용하고 미노 링크를 하이(High, 65도)로 설정하는 것이 좋습니다.

이 바이크는 튜블리스와 호환되나요? 어떤 추가 부품이 필요한가요?

퓨얼 EX 7 이상에 해당하는 모델의 경우, 즉시 휠을 튜블리스로 설정하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 추가 부품은 필요 없습니다. 퓨얼 EX 5에는 튜블리스 레디 림과 림 스트립이 함께 제공되지만, 밸브, 밀폐제 또는 튜블리스 레디 타이어는 포함되지 않습니다.

최대 포크 액슬-크라운 간격 및 트레블은 얼마인가요?

아래 차트를 참조하십시오. 길이가 더 긴 폭스 38 /락샷 ZEB 160mm에 대해 승인을 받았습니니다.

카본	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 이상
최대 A2C	560mm	560mm	578mm	578mm	578mm	578mm
최대 포크	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm

합금	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 이상
최대 A2C	550mm	550mm	578mm	578mm	578mm	578mm
최대 포크	150mm	150mm	160mm	160mm	160mm	160mm

프레임에 부여된 드로퍼 포스트 삽입은 얼마나 되나요?

카본	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
최대(mm)	205	225	255	266	281	316

합금	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
최대(mm)	180	210	240	250	265	300	330

액세서리 마운트(받침 다리, 랙, 펜더, 라이트)가 있나요?

퓨얼 EX 9.8 및 9.9에는 블렌더 호환 바/시스템이 함께 제공됩니다. 그 외의 퓨얼 EX는 특별 제작된 트레일 바이크로서 받침 다리, 랙 또는 펜더용 마운트가 없습니다.

최대 체인링 사이즈와 최소 체인링 사이즈는 얼마인가요?

최대: 34T 원형, 32T 타원형, 최소: 28T

체인 라인은 얼마나 되나요?

55mm입니다.

크랭크 인터페이스는 무엇인가요?

스레디드 BSA 73mm입니다.

ISCG 마운트가 있나요?

ISCG-05(3-볼트)가 포함됩니다.

어떤 버전의 녹 블록을 사용하나요?

녹 블록은 포함되지 않습니다.

후방 브레이크 마운트는 어떻게 되나요? 최대 로터 사이즈는 어떻게 되나요?

다이렉트 포스트 마운트 180mm, 최대 203mm입니다.

어떤 애프터마켓 샷이 호환되나요?

다음 샷이 적합합니다. 클리어런스가 많기 때문에 다른 샷이 맞을 수도 있지만 플 서스펜션 압축 시 프레임 클리어런스를 확인해야 합니다.

- 모든 폭스, 에어 및 코일
- 모든 락샷, 에어 및 코일
- - 플라이트 어텐던트는 모든 사이즈에 적합하지만 XS, S 27.5 및 S 29 사이즈의 경우 물통 클리어런스가 없음
- DVO, 에어 및 코일
- 푸시 샷
- - XS, S 27.5, S 29 사이즈의 경우 물통 클리어런스 없음
- EXT 스토리아 코일

애프터마켓 샷에 요구되는 하드웨어의 사이즈는 어떻게 되나요?

퓨얼 EX에는 산업 표준 54mm x 10mm의 상부 트러니언, 40mm x 8mm의 하부 표준 핀 마운트가 있는 185mm x 55mm의 샷이 포함됩니다. 40mm x 8mm 사이즈의 폭스 및 락샷 하단 아일렛 하드웨어는 B2B에서 판매됩니다.

사이즈별 스테이에 맞게 다양한 사이즈의 체인스테이가 판매되나요?

사이즈별 체인스테이 길이는 체인스테이가 아닌 메인 프레임을 변경하여 조절합니다. 즉, 모든 프레임 사이즈(해당 휠 크기)에 대해 교체용 체인스테이가 동일합니다.

합금 스테이가 카본 프레임에서, 반대로 카본 스테이가 합금 프레임에서도 작동하나요?
예.

보관함 도어 색상을 매치할 수 있도록 해당되는 색상의 교체품이 있나요?

예, 교체품은 Trekbikes.com에서 제공되는 각 모델의 바이크 기술 페이지에서 보실 수 있습니다. 보급형 모델에는 블랙 색상의 보관함 도어가 제공됩니다.

프로젝트 원으로도 판매되나요?

예!