

## MY23 Fuel EX – często zadawane pytania

### Co się zmieniło w ramie?

- Agresywna, pochylona do przodu rama
- Większy skok: 150 mm z przodu / 140 mm z tyłu
- Długość dolnej rury widełek tylnych zależna od wielkości
- Gwintowany suport
- Regulowana geometria przy użyciu Mino Link i kątowych misek sterów kupowanych oddzielnie
- Regulowane zawieszenie zapewnia większe możliwości montażu amortyzatorów sprężynowych i jest idealne dla agresywnych rowerzystów, którym zależy na większym oporze krańcowym
- Rura podsiodłowa 34,9 mm umożliwiającą zastosowanie masywniejszych i bardziej niezawodnych sztyc regulowanych
- Prowadzenie wewnętrznego kabla/przewodu ułatwia konserwację i zmniejsza poziom hałasu
- Osłona rury dolnej pełnej długości o podwójnej gęstości chroni przed żwirem i podczas przewożenia roweru
- Modele aluminiowe teraz z wewnętrznym miejscem do przechowywania w rurze dolnej!

**Czy w jakimkolwiek rozmiarze rama ma zagięte rury górne umożliwiające niższy przekrok?**  
Nie.

**Czy rowery XS i S z kołami 27,5 cala można wyposażyć w przednie koło 29 cali?**  
Nie, odstęp od widelca jest za mały.

**W którym położeniu mechanizm Mino Link ustawiany jest fabrycznie?**  
Niskie/luz (64,5 stopnia)

**Co się stanie, jeśli przełączę Mino Link na pozycję wysoką?**  
Uzyskasz kąt główki ramy ostrzejszy o pół stopnia (65 stopni) zapewniający zwinniejszą jazdę oraz o 8 mm wyższy suport i większą odległość od podłoża.

### Jak działają regulowane stery?

Można zamienić miski sterów, aby uzyskać regulację kąta główki ramy w pełnym zakresie bez wpływu na inne wartości. Rowery posiadają miski o zerowym kącie, ale SKU W5295319 (rozmiary XS–L) lub W5295274 (rozmiary XL–XXL) posiada kątową górną miskę, a SKU W5294449 (we wszystkich rozmiarach) posiada kątową dolną miskę sterów.

Górna miska to część wsuwana, ale dolną miskę należy zamontować przy użyciu standardowego narzędzia do sterów. Miski posiadają rowki i laserowo wycinane prowadnice ułatwiające instalację. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji, obejrzyj film Fuel EX na Trek U.

Zainstaluj kątowne miski we wskazanej pozycji luzu, aby zyskać kąt główki ramy 63,5 stopnia dla większej stabilności. Możesz obrócić ją o 180 stopni, aby zyskać ostrzejszy kąt główki ramy 65,5 stopnia, który zapewnia zwinniejszą jazdę.

Można zainstalować miski sterów w pozycji luzu i użyć wysokiego ustawienia Mino, aby utrzymać wysokość BB, uniknąć uderzania o pedały, zachowując przy tym 64 stopniowy kąt główki ramy. Zależy ci na większej wysokości i ostrzejszym kącie? Użyj wysokiego ustawienia Mino i ostrzejszego ustawienia miski główki ramy, aby uzyskać kąt główki ramy o wartości 66 stopni.

#### **Czy możliwe jest założenie bidonu we wszystkich rozmiarach roweru?**

	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 i większe
Do 444 ml	X					
Do 621 ml		X	X	X	X	
Do 769 ml						X

#### **Czy we wszystkich rozmiarach ram stosowany jest jeden rozmiar koła?**

Nie.

- XS: tylko 27,5
- S: 27,5 lub 29
- M i większe: 29

#### **Jaki jest maksymalny rozmiar opony?**

Rama mieści opony o szerokości do 2,5 cala w modelach 27,5 i 29.

#### **Czy jest kompatybilny z innymi rozmiarami kół i opon?**

Tak – można założyć mniejsze koło z tyłu. Rowerzyści mogą zastosować tylne koło w rozmiarze 27,5 cala, aby zyskać większy prześwit między ciałem i rowerem oraz zwinniejsze prowadzenie. Aby zachować rozsądną wysokość suportu i uniknąć zderzenia z pedałami, zalecamy zastosowanie widelca 160 mm i ustawienie Mino Link w pozycji wysokiej (65 stopni).

#### **Czy rowery te są zgodne z oponami bezdętkowymi? Jakie dodatkowe części są niezbędne?**

Fuel EX 7 i nowsze modele posiadają wszystko, co potrzebne, aby po wyjęciu z opakowania korzystać z opon bezdętkowych. Nie potrzeba dodatkowych części. Fuel EX 5 posiada obręcze przystosowane do zastosowania bezdętkowego i taśmy do obręczy, ale nie ma zaworów, uszczelniacza i opon bezdętkowych.

**Ile wynosi maksymalna długość widełca od osi do korony i skok?**

Patrz wykresy poniżej. Zatwierdzono dla dłuższego Fox 38 / Rock Shox ZEB 160 mm.

Włókno węglowe	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 i większe
Maks. A2C	560 mm	560 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. widelec	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

Stop aluminium	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 i większe
Maks. A2C	550 mm	550 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Maks. widelec	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

**Na jaką głębokość można wsunąć sztycę regulowaną do rury podsiodłowej w ramie?**

Włókno węglowe	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
Maks. (mm)	205	225	255	266	281	316

Stop aluminium	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
Maks. (mm)	180	210	240	250	265	300	330

**Czy ma jakiegokolwiek mocowania na akcesoria (nóżkę, bagażniki, błotniki, lampki)?**

Fuel EX 9.8 i 9.9 posiadają kierownicę/wspornik zgodne z Blendr. Fuel EX to rower na szlak, który nie posiada mocowań na stojak, bagażnik czy błotnik.

**Jaki jest maksymalny rozmiar zębatki? Minimalny rozmiar zębatki?**

Maks.: 34T okrągłe, 32T owalne; min.: 28T

**Jaka jest linia łańcucha?**

55 mm

**Jaki jest standard mocowania korby?**

Gwintowany BSA 73 mm

**Czy rower wyposażony jest w mocowania ISCG?**

ISCG-05, 3 śruby

**Jaka wersja Knock Block została zastosowana?**

Brak Knock Block.

**Jaki rozmiar ma mocowanie tylnego hamulca? Jaki jest maksymalny rozmiar tarczy hamulca?**

180 mm mocowana bezpośrednio (maks. 203 mm)

### **Które z dostępnych na rynku damperów można w nim zamontować?**

Wiemy, że pasują następujące amortyzatory tylne. Inne mogą pasować, ponieważ dostępny prześwit jest duży, ale należy sprawdzić czy mieszczą się w ramie przy pełnym ugięciu zawieszenia.

- Wszystkie amortyzatory FOX, powietrzne i sprężynowe
- Wszystkie amortyzatory RockShox, powietrzne i sprężynowe
- - Flight Attendant pasuje do wszystkich rozmiarów, ale brak miejsca na bidon w rozmiarach XS, S 27,5 i S 29.
- Amortyzatory DVO, powietrzne i sprężynowe
- Amortyzatory Push
- - Brak miejsca na bidon w rozmiarach XS, S 27,5, S 29.
- Amortyzatory sprężynowe EXT Storia

### **Jakie wymiary są wymagane w przypadku amortyzatorów nabywanych oddzielnie?**

Fuel EX wykorzystuje amortyzator 185 mm x 55 mm z z górnym mocowaniem Trunion o standardowym rozmiarze 54 mm x 10 mm i standardowym dolnym mocowaniem trzypiętowym 40 mm x 8 mm. Osprzęt Fox i RockShox z dolnym rozstawem o rozmiarach 40 mm x 8 mm jest dostępny w sprzedaży B2B.

### **Czy istnieją różne rozmiary dolnej rury widełek tylnych dla widełek w określonych rozmiarach?**

Długości dolnej rury widełek tylnych osiąga się, zmieniając główną ramę, a nie samą dolną rurę. Oznacza to, że dolne rury widełek tylnych na wymianę są takie same dla wszystkich rozmiarów ramy (dla danego rozmiaru koła).

### **Czy widełek ze stopu można używać w ramach z włókna węglowego i na odwrót?**

Tak.

### **Czy dostępne będą malowane części zamienne dla dopasowanej kolorystycznie pokrywy pojemnika?**

Tak, części zamienne można znaleźć dla każdego modelu na stronie [TrekBikes.com](http://TrekBikes.com) w sekcji Bike Tech. Modele klasy podstawowej mają czarne pokrywy pojemnika.

### **Czy będzie dostępny w ramach Project One?**

Tak!