

## Vanliga frågor om Fuel EX modellår 2023

### Vad är nytt med ramen?

- En aggressiv, framåtlutad ny design av det visuella uttrycket
- Längre slaglängd: 150 mm fram/140 mm bak
- Kedjestagslängder anpassade efter storlek
- Gängat vevlager
- Justerbar geometri via Mino Link och vinklade styrlagerskålar på eftermarknaden
- Justerbar dämpningskurva ger bättre stöd för fjäderdämpare eller extra aggressiva åkare som vill ha mer genomslagsmotstånd
- Ett 34,9 mm sadelrör för användning av tåligare och mer pålitliga droppersadelstolpar
- Styrd invändig dragning av vajrar och bromsslangar för enklare underhåll och mindre oljud
- Hellångt diagonalrörsskydd med dubbla densiteter som skyddar mot småsten och under transport
- Aluminiummodellerna får nu förvaring inne i diagonalröret!

### Har någon av ramstorlekarna ett böjt överrör som ger lägre överrörshöjd?

Nej.

### Kan XS- och S-cyklar med 27,5"-hjul ha ett 29"-hjul fram?

Nej, gaffeln ger inte utrymme för det.

### I vilket Mino Link-läge levereras cykeln?

Lågt/sänkt (64,5 grader)

### Vad händer om jag ändrar Mino Link till det höga läget?

Du får en halv grads brantare vinkel på styrhuvudet (65 grader) för snabbare manövrering och ett 8 mm högre vevlager för större markfrigång.

### Hur fungerar det justerbara styrlagret?

Genom att byta ut styrlagerskålar får du en hel grads justering av styrhuvudvinkeln utan att det påverkar några andra mått. Cyklarna levereras med styrlagerskålar för noll graders vinkel, men SKU W5295319 (storlek XS-L) eller W5295274 (storlek XL-XXL) ger dig det vinklade övre lagret och SKU W5294449 (alla storlekar) ger dig det vinklade nedre lagret.

Det övre lagret förs bara in, men det nedre lagret måste pressas in med ett pressverktyg av standardmodell. Lagerskålar har urtag och lasergraverade markeringar som hjälper dig att monterad dem rakt. Mer detaljerade monteringsanvisningar finns i servicevideon om Fuel EX på Trek U.

Montera de vinklade lagerskålar i det indikerade låga läget för att få 63,5 graders vinkel på

styrhuvudet, vilket ger mer stabilitet, eller rotera dem 180 grader för att få en brantare vinkel på 65,5 grader på styrhuvudet, vilket ger snabbare manövrering.

Du kan montera styrlagerskålarna i det låga läget och använda det höga Mino-läget för att bibehålla vevlagrets höjd och undvika att pedalerna slår i marken, samtidigt som du behåller 64 graders vinkel på styrhuvudet. Vill du ha det ännu högre och brantare? Ställ in Mino på det höga läget och styrhuvud-lagerskålarna på det branta läget. Det ger 66 graders vinkel på styrhuvudet.

#### Går det att montera en vattenflaska på alla storlekar?

	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 och över
Upp till 444 ml	X					
Upp till 621 ml		X	X	X	X	
Upp till 769 ml						X

#### Har alla ramstorlekar samma hjulstorlek?

Nej.

- XS: endast 27,5
- S: 27,5 eller 29
- M och över: 29

#### Hur stora däck kan användas?

Ramen ger utrymme för 2,5 tum breda däck på både 27,5- och 29-modeller.

#### Kan andra hjul- och däckstorlekar användas?

Ja – på den här cykeln kan mullet användas. Cyklister kan använda ett 27,5"-bakhjul för att få ett bättre utrymme till cykeln och en smidigare hantering. För att hålla vevlagret på en rimlig höjd och undvika att pedalerna slår i marken rekommenderar vi en 160 mm-gaffel och att ställa in Mino Link på läget Hög (65 grader).

#### Är cyklarna tubeless-kompatibla? Vilka ytterligare komponenter behövs?

Fuel EX 7 och däröver levereras med allt du behöver för att gå över till slanglösa hjul direkt vid leverans. Inget ytterligare behövs. Fuel EX 5 levereras med Tubeless Ready-fälgar och fälgband, men utan ventiler, tättningsmedel och Tubeless Ready-däck.

#### Vilken är längsta möjliga gaffellängd axel till krona och slaglängd?

Se tabeller nedan. Godkänd för den längre Fox 38 /Rock Shox ZEB 160 mm.

<b>Kolfiber</b>	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 och över
Maxlängd axel till krona	560 mm	560 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Max gaffel	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

<b>Aluminium</b>	XS 27,5	S 27,5	S 29	M 29	ML 29	L 29 och över
Maxlängd axel till krona	550 mm	550 mm	578 mm	578 mm	578 mm	578 mm
Max gaffel	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm

#### Hur lång är införingslängden för droppersadelstolpe i ramen?

<b>Kolfiber</b>	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
Max (mm)	205	225	255	266	281	316

<b>Aluminium</b>	XS 27,5	S 27,5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
Max (mm)	180	210	240	250	265	300	330

#### Har den fästen för tillbehör (cykelstöd, pakethållare, skärmar, lampor)?

Fuel EX 9.8 och 9.9 levereras med Blendr-kompatibelt styre/styrstam. I övrigt är Fuel EX byggd för att vara en stigcykel och har inte fästen för cykelstöd, pakethållare eller skärmar.

#### Hur stor kedjekrans kan användas? Minimistorlek för kedjekransen?

Max: 34T rund, 32T oval; Min: 28T

#### Vad är kedjelinjen?

55 mm

#### Vilket gränssnitt är det till vevarmarna?

BSA 73 mm gängat.

#### Finns det ISCG-fästen?

ISCG-05, 3-bultars

### **Vilken version av Knock Block används?**

Inget Knock Block här.

### **Vilket bromsfäste sitter bak på cykeln? Vad är den maximala storleken på bromsskivan?**

180 mm, direkt Post Mount (203 mm max)

### **Vilka eftermarknadsdämpare kan användas?**

Vi vet att följande dämpare passar. Andra dämpare kan passa eftersom toleranserna är generösa, men kontrollera alltid spelet till ramen när dämparen är helt komprimerad.

- Alla FOX, luft och spiral
- Alla RockShox, luft och spiral
  - - Flight Attendant passar alla storlekar men ger inte utrymme för vattenflaska på storlekarna XS, S 27,5 och S 29.
- DVO, luft och spiral
- Push-dämpare
  - - Inget utrymme för vattenflaska på storlekarna XS, S 27,5, S 29.
- EXT Storia, spiral

### **Vilka fäst detaljer behövs för eftermarknadsdämpare?**

Fuel EX använder dämpare på 185 mm x 55 mm med övre tappfäste på 54 mm x 10 mm enligt branschstandard och nedre stiftfäste på 40 mm x 8 mm av standardtyp. Fox och RockShox nedre eyelet-fäst detaljer i storlek 40 mm x 8 mm finns på B2B.

### **Finns det kedjestag i olika specifika storlekar?**

Kedjestag med specifika längder uppnås genom att ändra ramen, inte kedjestaget. Det betyder att samma reservdelskedjestag används till alla ramstorlekar (för en given hjulstorlek).

### **Kan aluminiumstagen användas på kolfiberramar och vice versa?**

Ja.

### **Kommer det att finnas lackerade reservdelar för lackmatchade förvaringsluckor?**

Ja, reservdelar finns på respektive modells sida på [Trebikes.com](http://Trebikes.com) under Cykelteknologi. Notera att modellerna på instegsnivå har svart förvaringslucka.

### **Kan den beställas via Project One?**

Ja!