

## MY23 Fuel EX 常见问题回答

### 车架有什么新奇之处？

- 积极前倾式的视觉新设计
- 行程更长：150mm 前/140mm 后
- 尺寸决定后下叉长度
- 螺纹式中轴
- 通过 Mino 连杆和售后倾斜碗组杯实现可调几何结构
- 可调避震进程为寻求更多底部阻力的线圈冲击或极具竞赛意识的车手提供更多支持
- 34.9mm 座管，用于安装更坚固、更可靠的伸缩座杆
- 引导式内部线缆/线管布线，可简化维护并降低噪音
- 全长双密度下管保护装置，用于防止碎片及在高速往返骑行期间使用
- 合金型号现在可实现内部下管存储！

### 是否有车架尺寸采用适合于较低跨高的弯曲上管？

不。

### 27.5“车轮的 XS 和 S 号自行车可以使用 29”前轮吗？

不能，没有足够的前叉间隙。

### 自行车发货时 Mino 连杆位于哪个位置？

低/角度大（64.5 度）

### 如果我把 Mino 连杆的位置翻转到“高”会怎样？

头角更陡峭（65 度）以加快处理速度，中轴会加高 8 毫米使离地间隙更大。

### 可调碗组的工作原理是什么？

您可以更换碗组杯，以在不影响任何其他测量值的情况下获得完整的车头碗组调整范围。自行车配备零度杯，但 SKU W5295319（尺寸 XS-L）或 W5295274（尺寸 XL-XXL）为您提供倾斜上杯，SKU W5294449（所有尺寸）为您提供倾斜下杯。

上杯是插入式部件，但下杯需要用标准级车间碗组压装工具压入。杯具有缺口和激光雕刻的导轨，有助于将它们安装直。有关更详细的安装说明，请观看 Trek U 上的 Fuel EX 服务视频。

将倾斜杯具安装在指定的大角度位置，使头部角度成 63.5 度，从而获得更高的稳定性，或旋转 180 度，以获得更陡的 65.5 度头部角度，从而更快地进行操作。

您可以将碗组杯安装在大角度位置，并使用 Mino “高”设置来保持中轴高度并避免踏板撞击，同时保持 64 度的头管角度。要更高更陡吗？使用 Mino “高”设置和陡头管杯设置以

获得 66 度的头管角度。

**是否所有尺寸都兼容水壶？**

	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 及以上
最大 15 盎司 (444 毫升)	X					
最大 21 盎司 (621 毫升)		X	X	X	X	
最大 26 盎司 (769 毫升)						X

**是否所有车架尺寸都采用相同的车轮尺寸？**

不。

- XS : 仅 27.5
- S : 27.5 或 29
- M 及以上 : 29

**最大轮胎尺寸是多少？**

27.5 和 29 型号的 2.5 英寸宽轮胎的车架间隙。

**是否与其他车轮/轮胎尺寸兼容？**

是的，这辆自行车与 Mullet 兼容。骑手可以使用 27.5 英寸的后轮，改善自行车与车身间隙并让操控更灵活。为了保持中轴高度合理并避免踏板撞击，我们建议使用 160 mm 的前叉，并在高（65 度）位置运行 Mino 连杆。

**这些自行车是否兼容真空胎？需要哪些额外零件？**

Fuel EX 7 及以上配备了您所需的一切，可将车轮设置为真空胎。无需其他零件。Fuel EX 5 配有真空胎轮圈和轮圈垫带，但没有气门、密封剂或真空胎轮胎。

**前叉轴肩和行程的最大值是多少？**

请参见下表。批准用于更长的 Fox 38/Rock Shox ZEB 160mm。

碳纤维	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 及以上
最大前叉轴肩	560mm	560mm	578mm	578mm	578mm	578mm
最大前叉	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm	160mm

合金	XS 27.5	S 27.5	S 29	M 29	ML 29	L 29 及以上
最大前叉轴肩	550mm	550mm	578mm	578mm	578mm	578mm
最大前叉	150mm	150mm	160mm	160mm	160mm	160mm

## 车架的座管插入有多长？

碳纤维	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29
最大 (mm)	205	225	255	266	281	316

合金	XS 27.5	S 27.5/29	M 29	ML 29	L 29	XL 29	XXL 29
最大 (mm)	180	210	240	250	265	300	330

## 是否配备任何配件（支架、行李架、挡泥板、车灯）？

Fuel EX 9.8 和 9.9 配有与 Blendr 兼容的车把/把立。除此之外，Fuel EX 是一款特制的山道自行车，没有撑脚架、行李架或挡泥板。

## 最大链环尺寸是多少？ 最小链环尺寸？

最大：圆形 34T，椭圆形 32T；最小：28T

## 链线是什么？

55mm

## 曲柄接口是什么？

BSA 73mm（螺纹）

## 是否配备 ISCG？

ISCG-05，3 螺栓

## 它使用哪种 Knock Block？

此处无 Knock Block。

## 后刹车架的情况如何？ 最大刹车盘尺寸是多少？

180mm 柱式直接安装（最大 203mm）

## 兼容哪些售后减震器？

我们知道下面的减震器适合。其他减震器可能适合，因为间隙很大，但应在完全避震压缩时检查车架间隙。

- All FOX，空气弹簧和线圈弹簧
- All RockShox，空气弹簧和线圈弹簧
- - Flight Attendant 适合所有尺寸，但尺寸 XS、S 27.5 和 S 29 无水壶间隙。
- DVO，空气弹簧和线圈弹簧
- Push 减震器
- - 尺寸 XS、S 27.5 和 S 29 无水壶间隙。

- EXT Storia 线圈弹簧

### 售后减震需要什么尺寸的硬件？

FUEL EX 采用 185mm X 55mm 减震器，配有行业标准的 54mm X 10mm 上耳轴和 40mm X 8mm 下标准销座。Fox 和 RockShox 的 40mm x 8mm 的下小孔硬件在 B2B 上可购买。

### 是否有不同尺寸的后下叉来满足特定尺寸要求？

特定尺寸的后下叉长度是通过改变主车架而不是后下叉来实现的。这意味着更换后下叉对于所有车架尺寸都是相同的（对于给定车轮尺寸而言）。

### 合金后下叉是否会继续适用于碳车架，反之亦然？

是。

### 是否会有油漆匹配的储存门的油漆替代品？

是的，可以在每个型号的 TrekBikes.com 页面的“自行车技术”下找到替代品。请注意，入门级车型配有黑色储存门。

### 可在 Project One 中提供吗？

是的！